



Industriële oliën - Roestbeschermers

Eurol Metal Protection

Corrosiewerend middel met waterverdringende eigenschappen

Omschrijving

Eurol Metal Protection wordt aanbevolen voor het conserveren van halffabrikaten en eindproducten in de metaalbewerking die bij binnenopslag enige maanden tegen corrosie moeten worden beschermd.

Eurol Metal Protection kan door middel van dompelen, of met een kwast of nevelspuit worden aangebracht.

Het beschikt over waterverdringende eigenschappen.

Fysische eigenschappen

Kleur	lichtgeel	
Dichtheid bij 20°C	0.81 kg/l	ASTM D 4052
Vlampunt	66 °C	ASTM D 93
Pour point	-36 °C	ASTM D 97

Artikelnummer E120555
Versie 1.0, 25-03-2016

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 548 61 51 65, www.eurol.com

Dit document is bedoeld om u te informeren over producteigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden door voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens op dit blad bevatten typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel dit informatieblad met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Eurol geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. Wij adviseren u altijd het voorschrift van de fabrikant te volgen.