



POWERING  
PERFORMANCE

PRODUCTINFORMATIEBLAD

# Eurol Saw & Chain Oil ISO-VG 220

Artikelnummer E125422 Versie 1.1 07/07/2026

## Prestatieniveau

- ISO 12925-1 CKD
- AGMA 9005/E02
- David Brown S1.53.101 Type M, A & E
- AISE (US Steel) 224
- DIN 51517/3 (CLP)

## Fysische eigenschappen

| Eigenschap                         | Waarde/Resultaat | ASTM Standaard |
|------------------------------------|------------------|----------------|
| Kleur                              | bruin            |                |
| Dichtheid bij 20°C                 | 0.89 kg/l        | ASTM D 4052    |
| Viscositeit, kinematisch bij 40°C  | 222.0 cSt        | ASTM D 445     |
| Viscositeit, kinematisch bij 100°C | 19.5 cSt         | ASTM D 445     |
| Viscositeitsindex                  | 100              | ASTM D 2270    |
| Vlampunt                           | 253 °C           | ASTM D 92      |
| Pour point                         | -21 °C           | ASTM D 97      |

**Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 88 250 22 00, [info@eurol.com](mailto:info@eurol.com), [eurol.com](http://eurol.com)**

Dit document is bedoeld om u te informeren over producteigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden door voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens op dit blad bevatten typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel dit informatieblad met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Eurol geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. Wij adviseren u altijd het voorschrift van de fabrikant te volgen