



POWERING
PERFORMANCE

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Eurol Saw & Chain Oil ISO-VG 320

Artikelnummer E125423 Versie 1.0 06/07/2026

Fysische eigenschappen

Eigenschap	Waarde/Resultaat	ASTM Standaard
Kleur	bruin	
Dichtheid bij 20°C	0.89 kg/l	ASTM D 4052
Viscositeit, kinematisch bij 40°C	318.1 cSt	ASTM D 445
Viscositeit, kinematisch bij 100°C	24.5 cSt	ASTM D 445
Viscositeitsindex	98.0	ASTM D 2270
Vlampunt	250 °C	ASTM D 92

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dit document is bedoeld om u te informeren over producteigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden door voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens op dit blad bevatten typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel dit informatieblad met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Eurol geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. Wij adviseren u altijd het voorschrift van de fabrikant te volgen