



POWERING
PERFORMANCE

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Eurol Chainsaw Oil Nordic

Artikelnummer E125448 Versie 1.0 26/03/2026

Productinformatie

Eurol Chainsaw Oil Nordic is samengesteld uit hoogwaardige basisoliën, waaraan speciale additieven zijn toegevoegd die zorgen voor een sterke kleefkracht en een laag pour point. Hierdoor blijft de olie uitstekend verpompbaar en effectief bij lage temperaturen, tot -33 °C.

Eurol Chainsaw Oil Nordic wordt aanbevolen voor de smering van zowel motorkettingzagen als elektrisch aangedreven kettingzagen.

De olie penetreert diep in de schakels en voorkomt ophoping van vuil, stof en zand rond de aandrijving. Daarnaast beschermt Eurol Chainsaw Oil Nordic de ketting tegen corrosie.

Fysische eigenschappen

Eigenschap	Waarde/Resultaat	ASTM Standaard
Kleur	geel tot bruin	
Dichtheid bij 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Viscositeit, kinematisch bij 40°C	46.4 cSt	ASTM D 445
Viscositeit, kinematisch bij 100°C	7.6 cSt	ASTM D 445
Viscositeitsindex	132	ASTM D 2270
Vlampunt	220 °C	ASTM D 92
Pour point	-33 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dit document is bedoeld om u te informeren over producteigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden door voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens op dit blad bevatten typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel dit informatieblad met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Eurol geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. Wij adviseren u altijd het voorschrift van de fabrikant te volgen.