



Quality is in our nature

Industriële oliën - Ketting

# Eurol Chainsaw Oil AK 100

## Mineraal sterk hechtende kettingzaagolie

### Omschrijving

Eurol Kettingzaagolie AK 100 is samengesteld uit hoogwaardige minerale basisoliën met daaraan toegevoegd, speciale additieven die ervoor zorgen dat de olie een grote kleefkracht heeft.

Eurol Kettingzaagolie AK 100 wordt aanbevolen voor de smering van zowel motorkettingzagen alsook voor elektrisch aangedreven kettingzagen.

Eurol Kettingzaagolie AK 100 penetreert diep in de schalmen, druipt of spat niet van de ketting en voorkomt onnodig vuil-, stof- en zandophoping rond de aandrijving. Verder wordt de ketting door deze olie tegen corrosie beschermd.

### Fysische eigenschappen

Kleur	Bruin	
Dichtheid bij 20°C	0.877 kg/l	ASTM D 1298
Viscositeit, kinematisch bij 40°C	102.3 cSt	ASTM D 445
Viscositeit, kinematisch bij 100°C	11.2 cSt	ASTM D 445
Viscositeitsindex	95	ASTM D 2270
Vlampunt	233 °C	ASTM D 93
Pour point	-12 °C	ASTM D 97

E125451

Versie 2.0, 02-05-2018

De inhoud van dit document is bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op eigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden omwille van voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens die in dit productinformatieblad worden genoemd zijn typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel deze tekst met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt de samensteller geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. De lezer wordt geadviseerd de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.