



Technische vloeistoffen

Eurol Polishing Oil

Poetsolie voor lak en chroom

Omschrijving

Eurol Polishing Oil is een poetsolie voor motoren, brommers en fietsen. Eurol Polishing Oil beschermt lakken en chroom en laat deze glanzen.

Eurol Polishing Oil met een zachte doek aanbrengen op het te behandelen oppervlak en inwrijven tot het product egaal over het oppervlak verdeeld is.

Fysische eigenschappen

Kleur	rood	
Dichtheid bij 20°C	0.855 kg/l	ASTM D 4052
Viscositeit, kinematisch bij 40°C	31.2 cSt	ASTM D 445
Viscositeit, kinematisch bij 100°C	5.5 cSt	ASTM D 445
Viscositeitsindex	113	ASTM D 2270
Vlampunt	201 °C	ASTM D 93
Pour point	-30 °C	ASTM D 97

Artikelnummer E127221
Versie 1.0, 12-12-2018

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 548 61 51 65, www.eurol.com

Dit document is bedoeld om u te informeren over producteigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden door voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens op dit blad bevatten typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel dit informatieblad met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Eurol geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. Wij adviseren u altijd het voorschrift van de fabrikant te volgen.