



Technische vloeistoffen - Roestbeschermers

Eurol UBC Black

Nevelspsuitapparaat, zwart, corrosiewerend

Omschrijving

Eurol UBC Black is een duurzame en sneldrogende anti corrosie coating op basis van bitumen. De coating biedt een langdurige bescherming aan onderkanten van auto's, trailers, caravans, opslagtanks, boten en op gerepareerde delen.

Eurol UBC Black is geluiddempend en zeer goed bestand tegen roest en oxyderende werking van chemicaliën.

Eurol UBC Black wordt aangebracht met een zuigpistool of met een vatzuigpistool. Niet dikker dan 1 tot 3 mm opbrengen en in een goed geventileerde ruimte verspuiten. Al naar gelang de toepassing is dit product verdunbaar met oplosmiddel.

De te behandelen oppervlakken moeten schoon, droog, roest-, stof- en vetvrij zijn. Behandel de ondergronden met Eurol UBC Black tot de gewenste laagdikte wordt bereikt. Indien dikkere lagen gewenst zijn wordt aangeraden het product tussen de verschillende lagen in te laten drogen. Eventuele vervuilingen zoals de gebruikte apparatuur kunnen in "verse" toestand eenvoudig met oplosmiddel gereinigd worden. Kleinverpakking schudden voor gebruik.

Fysische eigenschappen

Kleur	Zwart
Vlampunt	29 °C ASTM D 93

Artikelnummer E201120
Versie 1.0, 25-03-2016

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 548 61 51 65, www.eurol.com

Dit document is bedoeld om u te informeren over producteigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden door voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens op dit blad bevatten typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel dit informatieblad met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Eurol geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. Wij adviseren u altijd het voorschrift van de fabrikant te volgen.