



Technische vloeistoffen - Batterijvloeistoffen

Eurol Battery Acid

Voor het bijvullen van elk type accu

Omschrijving

Eurol Accuzuur bevat 37% zwavelzuur en is geschikt voor elk merk accu. Voor het bijvullen van de accu uitsluitend gedemineraliseerd water gebruiken (altijd zuur bij water voegen).

Waarschuwing:

PAS OP: Dit product is corrosief/bijtend

Loodaccu's zijn gevuld met zwavelzuur, soortelijk gewicht 1,28 kg/l.

Dit zuur kan brandwonden op de huid veroorzaken en tast vele materialen aan.

Nooit water bij zuur gieten. Bij aanraking met de huid: direct spoelen met veel water !

Indien accuzuur in de ogen komt: direct spoelen met veel water en een arts raadplegen !

Gemorst accuzuur wegspoelen met veel water, eventueel neutraliseren met soda.

Tijdens het laden ontstaat het explosieve waterstofgas (knaalgas).

Een kleine vonk is voldoende om de accu te laten exploderen.
Plaats tijdens het laden de accu in een voldoende geventileerde ruimte.

Voorkom vonkvorming en open vuur in de directe nabijheid van de accu.

Fysische eigenschappen

Kleur	Kleurloos	
Dichtheid bij 20°C	1.28 kg/l	ASTM D 4052
pH	1	

Artikelnummer E301300
Versie 1.0, 26-08-2016

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 548 61 51 65, www.eurol.com

Dit document is bedoeld om u te informeren over producteigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden door voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens op dit blad bevatten typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel dit informatieblad met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Eurol geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. Wij adviseren u altijd het voorschrift van de fabrikant te volgen.