



# Eurol Degreaser HF Plus

Ontvetter met een hoog vlampunt

## Omschrijving

Eurol Ontvetter HF Plus is samengesteld uit sterk werkende emulgatoren en koolwaterstof oplosmiddelen met een gering verdampingsverlies.

Eurol Ontvetter HF Plus wordt toegepast voor het snel deconserveren van nieuwe auto's, het reinigen van motordelen, filters, machines, machinekamers, tanks, hefbruggen, vloeren, etc. Verder kan het toegepast worden voor het reinigen van vette vloeren en wanden; na spoelen met water blijft er geen vette laag achter.

Eurol Ontvetter HF Plus dient puur te worden gebruikt, het heeft een aangename geur en is zuinig in gebruik. De gereinigde delen kunnen met water worden nagespoeld. Kunststoffen en rubbers worden tijdens de korte contacttijd niet aangetast. Verder is het geschikt voor alle oppervlakken daar de pH neutraal is.

Eurol Ontvetter HF Plus heeft een relatief lage verdampingssnelheid en is biologisch afbreekbaar.

Het vlampunt is hoger dan 61 graden, dus Eurol Ontvetter HF Plus is niet ADR-geclassificeerd, hetgeen ook voordelen biedt m.b.t. de PGS-15 opvolger van de CRP 15 richtlijn voor opslag van gevaarlijke goederen: PGS-15 schrijft enkel verzwaarde opslageisen voor als het product ADR-geclassificeerd zou zijn.

## Fysische eigenschappen

Kleur	rood	
Dichtheid bij 20°C	0.8 kg/l	ASTM D 4052
Vlampunt	64 °C	ASTM D 93