



Eurol Delec Fluid 70-X

Aromaatrovrij oplosmiddel

Omschrijving

Eurol Delec vloeistof 70 is een aromaatrovrij en emulgerend oplosmiddel dat uitermate geschikt is voor het ontvetten van oppervlakken en onderdelen.

Conserveringsolie, metaalbewerkings- olie, smeerolie en vetten worden met Eurol Delec vloeistof 70 makkelijk verwijderd, evenals stof, vuil en kleine (metaal)deeltjes.

Eurol Delec vloeistof 70 kan toegepast worden in verschillende ontvettingsprocessen zoals sproeien, dippen, of ultrasone reiniging, en laat zich het makkelijkst verwijderen doormiddel van perslucht. Werktemperaturen tot ca 60 gr.Celcius zijn hierbij verantwoord.

Eurol Delec vloeistof 70-X dient onvermengd te worden gebruikt en kan door onderdompeling of lage druk sproeipistool worden aangebracht. Het product 5 tot 10 minuten laten inwerken en vervolgens met warm of koud water afspoelen en/of met perslucht droogblazen.

Fysische eigenschappen

Kleur	rood	
Dichtheid bij 20°C	0.802 kg/l	ASTM D 4052
Vlampunt	63 °C	ASTM D 93
Pour point	-36 °C	ASTM D 97

Artikelnummer E302150
Versie 1.0, 25-03-2016

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 548 61 51 65, www.eurol.com

Dit document is bedoeld om u te informeren over producteigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden door voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens op dit blad bevatten typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel dit informatieblad met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Eurol geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. Wij adviseren u altijd het voorschrift van de fabrikant te volgen.