



Koelvloeistoffen & ruitensproeiervloeistof - Koelvloeistoffen

Eurol Coolant -26°C BS 6580

Voldoet aan BS 6580, geschikt voor open en gesloten koelsystemen

Omschrijving

Eurol Coolant -26 is een medium dat speciaal ontwikkeld is voor open en gesloten koelsystemen volgens de moderne eisen van de Europese automobiefabrikanten. Eurol Coolant -26 is ook toepasbaar voor warmteoverdrachtssystemen en centrale verwarmingsinstallaties.

Eurol Coolant -26 voorkomt hinderlijke vorming van kalkafzetting, corrosie, schuimvorming, sludge en lekkage. Het tast geen rubbers, kunststoffen, metalen en aluminium of legeringen aan.

Eurol Coolant -26 geeft een permanente gegarandeerde vorstbeveiliging van -26°C en dient onverdund te worden gebruikt, dus nooit met water bijvullen.

Eurol Coolant -26 is nitriet-, amine- en fosfaatvrij.

Prestatieniveau

- BS 6580
- ASTM D3306

Fysische eigenschappen

Kleur	Blauw	
Dichtheid bij 20°C	1.053 kg/l	ASTM D 4052
Vlampunt	111 °C	ASTM D 93
Vorstbescherming	-26 °C	ASTM D 1177
pH	8.5	

Artikelnummer E504100
Versie 1.0, 25-03-2016

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 548 61 51 65, www.eurol.com

Dit document is bedoeld om u te informeren over producteigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden door voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens op dit blad bevatten typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel dit informatieblad met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Eurol geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. Wij adviseren u altijd het voorschrift van de fabrikant te volgen.