



Vetten - Aerosols

Eurol Copper Grease Spray 400ML

Biedt bescherming tegen slijtage, corrosie en chemische aantasting

Omschrijving

Eurol Copper Grease Spray is een smeermiddel met breed temperatuurbereik dat slijtage vermindert op plaatsen met hoge wrijving. Geschikt om putjes, schroefdraadvorming en invreten tegen te gaan die het gevolg kunnen zijn van corrosie en chemische aantasting.

Eurol Copper Grease Spray is samengesteld uit een hoogwaardig bentonietvet met koperdeeltjes.

Eurol Copper Grease Spray is zeer breed inzetbaar en kan gebruikt worden voor onder andere wielmoeren, uitlaten, schroefdraden van bougies, moeren en bouten.

Eurol Copper Grease Spray is waterafstotend en biedt een goede weerstand tegen hoge druk. Het biedt daarnaast bescherming tegen corrosie en zorgt voor een goede elektrische geleidbaarheid.

Gebruik Eurol Copper Grease Spray alleen in goed geventileerde ruimtes.

Eurol Copper Grease Spray is 3 jaar houdbaar in een ongeopende bus in een koele en droge ruimte met temperatuur tussen +5°C en +25°C.

Fysische eigenschappen

Kleur	Geel
Vlampunt	-20 °C ASTM D 93

Artikelnummer E701130
Versie 1.0, 16-02-2016

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 548 61 51 65, www.eurol.com

Dit document is bedoeld om u te informeren over producteigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden door voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens op dit blad bevatten typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel dit informatieblad met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Eurol geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. Wij adviseren u altijd het voorschrift van de fabrikant te volgen.