



Vetten - Aerosols

Eurol Skala 05 Lube Spray 400ML

Smeervet voor zwaar belaste open tandwielen

Omschrijving

Eurol Skala 05 Lube Spray is een hoogwaardig industrieel smeermiddel voor zwaar belaste lagers en open tandwielen.

Eurol Skala 05 Lube Spray is vrij van bitumen en is uitermate geschikt voor rol- en glijlagers.

De door Eurol ontwikkelde Zn-Technologie geeft dit smeermiddel zeer goede anti-corrosie en waterverdringende eigenschappen.

De bus goed schudden voor elk gebruik, minimaal 10 seconden. Op ca. 20 cm afstand uitspuiten op het te behandelen voorwerp. Aanbrengen in de gewenste hoeveelheid.

Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Bij contact met de ogen onmiddellijk spoelen met overvloed aan water. Licht ontvlambaar.

Eurol Skala 05 Lube Spray heeft een houdbaarheid van 3 jaar in een koele en droge ruimte met een minimale temperatuur van +5°C en een maximum van +25°C.

Fysische eigenschappen

Kleur	Geel
Vlampunt	-20 °C ASTM D 93

Artikelnummer E701170
Versie 1.2, 16-03-2022

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 548 61 51 65, www.eurol.com

Dit document is bedoeld om u te informeren over producteigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden door voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens op dit blad bevatten typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel dit informatieblad met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Eurol geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. Wij adviseren u altijd het voorschrift van de fabrikant te volgen.