



Technische vloeistoffen - Aerosols

Eurol ML Coating Spray 400ML

Anti-roest spray

Omschrijving

Eurol ML Coating Spray is spray die een solvent arme wax bevat die een goede bescherming biedt tegen corrosie.

Eurol ML Coating Spray heeft een goede waterafstotende en penetrerende werking.

Dit geeft een uitstekende bescherming tegen corrosie waardoor het product ideaal is voor de binnenzijde van autodeuren, holle ruimtes in de auto, op chromodelen, sierlijsten, chassisbalken en bewegende onderdelen.

De bus goed schudden voor elk gebruik, minimaal 10 seconden. Op ca. 20-25 cm afstand uitspuiten op het te behandelen voorwerp.

Aanbrengen in de gewenste hoeveelheid. Bij gebruik het product 5 à 10 minuten laten inwerken.

Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Bij contact met de ogen onmiddellijk spoelen met overvloed aan water. Licht ontvlambaar.

Eurol ML Coating Spray heeft een houdbaarheid van 3 jaar in een koele en droge ruimte met een minimale temperatuur van +5°C en een maximum van +25°C.

Fysische eigenschappen

Kleur	Kleurloos
Vlampunt	-20 °C ASTM D 93

Artikelnummer E701390
Versie 1.1, 18-06-2019

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 548 61 51 65, www.eurol.com

Dit document is bedoeld om u te informeren over producteigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden door voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens op dit blad bevatten typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel dit informatieblad met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Eurol geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. Wij adviseren u altijd het voorschrift van de fabrikant te volgen.