



Eurol Hydraulic Tappet Valve

Olieadditief gericht op het verminderen van klepstotergeluid

Omschrijving

Eurol Hydraulic Tappet Valve additive is een additief ontwikkeld om geluid van de hydraulische klepstoters te verminderen. Eurol Hydraulic Tappet Valve additive is aanbevolen voor alle motoren uitgerust met hydraulische klepstoters. Eurol Hydraulic Tappet Valve additive vergroot de smeefilm tussen bewegende delen, waardoor de beweging stiller wordt en de auto comfortabeler wordt om te rijden.

Oliekanalen worden ontstopt en het ratelende geluid, afkomstig van de kleppen, wordt verminderd tot een nauwelijks hoorbaar niveau na toevoegen van Eurol Hydraulic Tappet Valve additive aan de motorolie.

Eurol Hydraulic Tappet Valve additive is gebaseerd op asloze technologie en is compatibel met een breed scala aan motoroliën, zowel op minerale als synthetische basis. 250ml Eurol Hydraulic Tappet Valve additive is geschikt voor 4 tot 6L motorolie. Voeg 1 blik Eurol Hydraulic Tappet Valve additive toe aan het carter en laat de motor 10 minuten stationair draaien.

Lees voor gebruik de aanwijzingen op de verpakking en neem bij vragen contact op met uw distributeur of met uw contactpersoon binnen Eurol. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van Eurol Hydraulic Tappet Valve additive betreft opslag en houdbaarheid.

Fysische eigenschappen

Kleur	kleurloos tot	
Dichtheid bij 20°C	0.844 kg/l	ASTM D 4052
Viscositeit, kinematisch bij 40°C	210.7 cSt	ASTM D 445
Viscositeit, kinematisch bij 100°C	32.5 cSt	ASTM D 445
Viscositeitsindex	200	ASTM D 2270
Vlampunt	218 °C	ASTM D 93
Pour point	-9 °C	ASTM D 97