



Quality is in our nature

Eurol Air-Filter Fluid

Filterolie voor schuimfilters

Omschrijving

Eurol Filterolie wordt samengesteld uit hoogwaardige basisoliën en zorgvuldig gekozen solvents en additiven. Dit maakt deze filter-olie geschikt voor alle merken schuimfilters, zonder dat de luchttoevoer belemmerd wordt.

Eurol Filterolie wordt met succes toegepast in schuimfilters van cross- en toermotoren, off-the-road, karts en crossauto's. Het produkt behoudt zeer lang zijn hoogwaardige kwaliteiten.

Eurol Filterolie voorkomt uitzakken van de olie in het filter. Het biedt bovendien een absolute weerstand tegen water, stof, zand en vuil maar laat de lucht ongehinderd naar de carburateur door. Door de blauwe kleur is het goed te beoordelen of de filterolie goed verdeeld is over het filter. Na het aanbrengen is het raadzaam het doordrenkte filter aan de buitenlucht te laten drogen.

Eurol Filterolie is waterbestendig, hetgeen inhoudt dat het niet wordt weggewassen door regen of sproeiwater

tijdens wassen. Eurol Filterolie is uit het filter te verwijderen met Eurol Filterreiniger.

Fysische eigenschappen

Kleur	Blauw	
Vlampunt	-35 °C	ASTM D 93

E803950

De inhoud van dit document is bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op eigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden omwille van voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens die in dit productinformatieblad worden genoemd zijn typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel deze tekst met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt de samensteller geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. De lezer wordt geadviseerd de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.