



Vetten

Eurol Lithium Grease EP 000

Centraal doorsmeervet, gemakkelijk verpompbaar

Omschrijving

Eurol Lithium Grease EP 000 is een hoogwaardig vet met EP toevoegingen. Het is speciaal ontwikkeld voor vrachtwagens en autobussen die met een centraal doorsmeersysteem zijn uitgerust.

Eurol Lithium Grease EP 000 is semi-vloeibaar en homogeen van samenstelling waardoor het gemakkelijk verpompbaar is. Bovendien heeft het goede anti-corrosie en anti-oxidatie eigenschappen.

Eurol Lithium Grease EP 000 bevat Extreme Pressure eigenschappen waardoor het bestand is tegen hoge drukken en schokbelastingen.

Prestatieniveau

- DIN GP000H-30
- ISO-L-XC(F)BCB000

Fysische eigenschappen

Kleur	geel tot bruin	
Dichtheid bij 20°C	0.9 kg/l	ASTM D 4052
Vlampunt	160 °C	ASTM D 93
NLGI consistentie	000	
Verdikkertype	Lithium	
Basisolie type	Mineraal	
Basisolieviscositeit	190 cSt	ASTM D 445
4-ball weld load	260 kg	ASTM D 2596
Bedrijfstemperatuur	-30 – 100 °C	
Druppelpunt	160 °C	

Artikelnummer E901005
Versie 1.0, 20-07-2016

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 548 61 51 65, www.eurol.com

Dit document is bedoeld om u te informeren over producteigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden door voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens op dit blad bevatten typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel dit informatieblad met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Eurol geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. Wij adviseren u altijd het voorschrift van de fabrikant te volgen.