



Vetten

Eurol Lithium Grease EP 00

Centraal doorsmeervet (Willy Vogel), gemakkelijk verpompbaar

Omschrijving

Eurol Lithium Grease EP 00 is een hoogwaardig vet met EP toevoegingen. Het is speciaal ontwikkeld voor vrachtwagens en autobussen die met een centraal doorsmeersysteem van Willy Vogel zijn uitgerust.

Eurol Lithium Grease EP 00 is semi-vloeibaar en homogeen van samenstelling waardoor het gemakkelijk verpompbaar is. Bovendien heeft het goede anti-corrosie en anti-oxidatie eigenschappen.

Eurol Lithium Grease EP 00 bevat Extreme Pressure eigenschappen waardoor het bestand is tegen hoge drukken en schokbelastingen.

Prestatieniveau

- DIN 51825: KPOO G-50
- ISO-L-XEBBB00

Fysische eigenschappen

Kleur	lichtbruin	
Dichtheid bij 20°C	0.9 kg/l	ASTM D 4052
NLGI consistentie	00	
Verdikkertype	Lithium	
Basisolie type	Mineraal	
Basisolieviscositeit	40 cSt	ASTM D 445
4-ball weld load	240 kg	ASTM D 2596
Bedrijfstemperatuur	-50 – 100 °C	
Druppelpunt	160 °C	

Artikelnummer E901010
Versie 1.0, 16-02-2016

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 548 61 51 65, www.eurol.com

Dit document is bedoeld om u te informeren over producteigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden door voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens op dit blad bevatten typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel dit informatieblad met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Eurol geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. Wij adviseren u altijd het voorschrift van de fabrikant te volgen.