



Vetten

Eurol White Lithium Grease EP2

Wit Multi Purpose vet met EP toevoegingen

Omschrijving

Eurol White Grease EP 2 vet is speciaal ontwikkeld voor de smering van rol- en kogellagers onder omstandigheden waar EP toevoegingen vereist zijn.

Eurol White Grease EP 2 heeft een uitstekende oxidatiebestendigheid en slijtagewerende eigenschappen.

Eurol White Grease EP 2 vet is waterafstotend en biedt goede weerstand tegen corrosie. Het wordt daarom veel gebruikt voor het afdichten van filters, kettingen en filterkasten van crossmotoren.

Eurol White Grease EP 2 vet is door zijn witte kleur prettig om mee te werken en voorkomt vervuiling van het te smeren object en van huid en kleding.

Prestatieniveau

- DIN 51825: K2K-30
- ISO-L-XCCEA2

Fysische eigenschappen

Kleur	wit	
Dichtheid bij 20°C	0.94 kg/l	ASTM D 4052
NLGI consistentie	2	
Verdikkertype	Lithium	
Basisolie type	Mineraal	
Basisolieviscositeit	110 cSt	ASTM D 445
4-ball weld load	200 kg	ASTM D 2596
Bedrijfstemperatuur	-30 – 120 °C	
Druppelpunt	180 °C	

Artikelnummer E901080
Versie 1.0, 16-02-2016

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 548 61 51 65, www.eurol.com

Dit document is bedoeld om u te informeren over producteigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden door voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens op dit blad bevatten typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel dit informatieblad met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Eurol geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. Wij adviseren u altijd het voorschrift van de fabrikant te volgen.