



Vetten

# Eurol Ball Bearing Grease EP 2

Multi Purpose vet voor rol- en kogellagers

## Omschrijving

Eurol Ball Bearing Grease EP 2 is speciaal ontwikkeld voor de smering van rol- en kogellagers van motoren, bromfietsen en fietsen.

Eurol Ball Bearing Grease EP 2 is waterafstotend en biedt goede weerstand tegen oxidatie. Bovendien beschikt het over perfecte afdichtingseigen-schappen en een goede mechanische stabiliteit.

Eurol Ball Bearing Grease EP 2 beperkt lagerslijtage tot een minimum doordat het een grote kleefkracht heeft en beschermt de onderdelen tegen corrosie.

## Prestatieniveau

- DIN 51825: KP2K-30
- ISO-L-XCCIB 2

## Fysische eigenschappen

Kleur	Geelbruin	
Dichtheid bij 20°C	0.94 kg/l	ASTM D 4052
NLGI consistentie	2	
Verdikkertype	Lithium	
Basisolie type	Mineraal	
Basisolieviscositeit	110 cSt	ASTM D 445
4-ball weld load	260 kg	ASTM D 2596
Bedrijfstemperatuur	-30 – 120 °C	
Druppelpunt	180 °C	

Artikelnummer E901210  
Versie 1.0, 25-03-2016

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 548 61 51 65, [www.eurol.com](http://www.eurol.com)

Dit document is bedoeld om u te informeren over producteigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden door voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens op dit blad bevatten typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel dit informatieblad met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Eurol geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. Wij adviseren u altijd het voorschrift van de fabrikant te volgen.