



POWERING
PERFORMANCE

PRODUCT INFORMATIE BLAD

specialty lubricants



Eurol Chain Lube S-HT 220 FD

Foodgrade hoog temperatuur kettingolie

Artikelnummer S001112 Versie 1.1

Productinformatie

Eurol Chain Oil S-HT 220 FD met SYNGIS Technology is een professioneel, synthetisch smeermiddel, ontwikkeld voor hoge-temperatuursmering tot + 260°C, geschikt voor het smeren van kettingen in (bakkerij)ovens, drogers, mixers en warm water stoomsystemen.

Eurol Chain Oil S-HT 220 FD is foodgrade InS H1 / NSF H1 gecertificeerd en daarmee geschikt voor incidenteel voedselcontact voor onder andere de voedingsmiddelenindustrie, farmaceutische industrie, horeca, landbouw en akkerbouw.

Instructies voor gebruik

Reinigen en ontvet onderdelen grondig Goed schudden voor gebruik Breng een dunne film met spray of borstel aan of via een automatische smeersysteem Laat het product inwerken Verwijder overtollig product Eurol Chain Oil S-HT 220 FD kan gebruikt worden bij temperaturen van -20°C to +260°C.

Productvoordelen

NSF H1, 161462 Uitstekende anti-slijtage eigenschappen Uitstekende bescherming tegen corrosie Zeer goede waterafstotende eigenschappen Uitstekende hydrolytische stabiliteit Zeer goede kruip en penetratie eigenschappen Lage niveau van verdampingsverlies Druipt niet Chemisch bestand tegen agressieve omgevingen Siliconen vrij Oxidatie stabiel Lage wrijvingscoëfficiënt Vermindert het energieverbruik Zuinig in gebruik

Fysische eigenschappen

Property/Test	Value/Result	ASTM Standaard
Kleur	bruin	
Dichtheid bij 20°C	0.8910 kg/l	ASTM D 4052
Viscositeit, kinematisch bij 40°C	200 cSt	ASTM D 445
Viscositeit, kinematisch bij 100°C	20 cSt	ASTM D 445
Viscositeitsindex	120	ASTM D 2270
Vlampunt	260 °C	ASTM D 92
Pour point	-24 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dit document is bedoeld om u te informeren over producteigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden door voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens op dit blad bevatten typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel dit informatieblad met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Eurol geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. Wij adviseren u altijd het voorschrift van de fabrikant te volgen