

POWERING
PERFORMANCE

PRODUCT INFORMATIE BLAD

specialty lubricants



Eurol Swift Clean INOX Spray 400ML

Reiniger en beschermer voor roestvrij staal

Artikelnummer S007106AER Versie 1.2

Productinformatie

Eurol Swift Clean INOX is een professioneel reinigingsmiddel, ontwikkeld voor het reinigen en beschermen van gladde en matte roestvrij stalen oppervlakken. Het is een reinigingsmiddel met drievoudige werking. Het reinigt en beschermt niet alleen, maar het voorkomt ook dat vette vervuilingen zoals vingerafdrukken zich hechten aan het roestvrij stalen oppervlak, waardoor het product antibacteriële eigenschappen krijgt. Eurol Swift Clean INOX is perfect toepasbaar voor het reinigen en beschermen van roestvrij stalen keukens, liften, straatmeubilair en bijna alle andere roestvrij stalen machines, onderdelen of oppervlakken. Het product bevat geen schuurmiddelen of microplastics zoals PTFE of siliconen.

Eurol Swift Clean INOX is foodgrade InS H1 / NSF H1 gecertificeerd en daarmee geschikt voor incidenteel voedselcontact voor onder andere de voedingsmiddelenindustrie, farmaceutische industrie, horeca, landbouw en akkerbouw.

Instructies voor gebruik

Schud de aerosol goed voor gebruik Reinig zwaar vervuilde oppervlakken eerst met een geschikte cleaner voor de behandeling

Spray op een schone doek of geschikte papieren doek en wrijf op het roestvrij stalen oppervlak Indien nodig, gebruik een schone doek om een tweede keer uit te wrijven

Productvoordelen

InS H1, 1797557 Geschikt voor incidenteel voedselcontact Geen schadelijke ingrediënten Geen schuurmiddelen of microplastics zoals PTFE dus geen krassen Reinigt en beschermt roestvrij stalen oppervlakken Anti kleefwerking van voedselresten, vingerafdrukken en andere vette vervuilingen Geschikt als multifunctioneel smeermiddel Beschermt tegen corrosie Antibacteriële werking UV resistent Geen water nodig

Fysische eigenschappen

Property/Test	Value/Result	ASTM Standaard
Kleur	Geel	
Dichtheid bij 20°C	0.9367 kg/l	ASTM D 4052
Viscositeit, kinematisch bij 40°C	30 cSt	ASTM D 445
Viscositeit, kinematisch bij 100°C	7 cSt	ASTM D 445
Viscositeitsindex	162	ASTM D 2270

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dit document is bedoeld om u te informeren over producteigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden door voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens op dit blad bevatten typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel dit informatieblad met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Eurol geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. Wij adviseren u altijd het voorschrift van de fabrikant te volgen