

POWERING
PERFORMANCE

PRODUCT INFORMATIE BLAD

specialty lubricants



Eurol Additive-S

Zeer geconcentreerd Syngis additive

Artikelnummer S008300 Versie 1.0

Productinformatie

Eurol Additive-S is een mix van speciaal geselecteerde Eurol Syngis additives en is ontwikkeld voor smeertoepassingen die zo extreem zwaar belast worden dat het smeren met een conventioneel smeermiddel vrijwel niet mogelijk is. Het bevat geen schadelijke componenten zoals chloor en vervangt moeiteloos chloorparaffine. Eurol Additive-S kan worden toegevoegd aan een bestaand smeermiddel zoals hydraulische olie, tandwielkastolie en zelfs metaalbewerkingsolie en verhoogt de EP eigenschappen spectaculair. Doordat de wrijvingscoëfficiënt wordt verlaagd wordt energie gespaard.

Eurol Additive-S is als toevoeging aan olie vooral geschikt voor:

- Extreem zwaar belaste tandwielkasten
- Hydraulische systemen
- Open smeerpunten zoals koppelingen, open tandwielen, lagers en scharnieren
- Zeer zwaar belaste schroefdraad verbindingen
- Als boorolie voor zeer zware bewerkingen (ferro)

Instructies voor gebruik

Goed schudden voor gebruik

Sterk vervuilde olie en / of oliefilters eerst vervangen Voeg tussen de 1% en 5% additive toe aan de nieuwe olie

Neem contact met ons op voor een gericht advies

Productvoordelen

Geeft ongeëvenaarde extreme pressure eigenschappen

Milieuvriendelijk en veilig in gebruik Verminder trillingen en geluid

Zeer lage frictiecoëfficiënt

Verlaagt energieverbruik Verlengt verversingsintervallen Bevat geen chloorparaffine of fosforverbindingen Vrijwel geurloos Zuinig in gebruik

Fysische eigenschappen

Property/Test	Value/Result	ASTM Standaard
Kleur	bruin	
Dichtheid bij 20°C	0.9110 kg/l	ASTM D 4052
Viscositeit, kinematisch bij 40°C	20 cSt	ASTM D 445
Viscositeit, kinematisch bij 100°C	6 cSt	ASTM D 445
Viscositeitsindex	207	ASTM D 2270
Vlampunt	60 °C	ASTM D 92
Pour point	-36 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dit document is bedoeld om u te informeren over producteigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden door voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens op dit blad bevatten typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel dit informatieblad met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Eurol geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. Wij adviseren u altijd het voorschrift van de fabrikant te volgen