

POWERING
PERFORMANCE

PRODUCT INFORMATIE BLAD

specialty lubricants



Eurol Additive-S Flush

Spoelmiddel voor het reinigen van dieselmotoren en andere systemen

Artikelnummer S008330 Versie 1.0

Productinformatie

Eurol Additive-S Flush is een mix van speciaal geselecteerde spoelmiddelen en Eurol Syngis additives. Het is vooral ontwikkeld om sterk vervuilde dieselmotoren te spoelen en te reinigen voordat ze afgevuuld worden met verse motorolie. Het product bevat geen laagvisceuze, vluchtige oplosmiddelen waardoor afdichtingen tijdens het spoelproces niet aangetast worden. Tevens is er geen gevaar dat eventuele achtergebleven dunne oplosmiddelen de verse motorolie verdunnen en de motorolieperformance verstoren. De aan de Additive-S Flush toegevoegde Eurol Syngis additives geven een extra reservesmering wanneer er eventueel resten Additive-S Flush in de motor achterblijven. Het bevat geen chloorparaffine of PTFE microplastics.

Instructies voor gebruik

Voeg 3% Eurol Additive-S Flush toe aan sterk vervuilde olie op bedrijfstemperatuur. Laat het 15 tot 45 minuten onbelast draaien. Ververs de olie en vervang de filters. Neem contact met ons op voor een gericht advies.

Productvoordelen

Voor zwaar belaste dieselmotoren in o.a. grondverzetmaterieel, schepen en aggregaten. Milieuvriendelijker en veiliger in gebruik. Bevat geen chloorparaffine of PTFE microplastics. Bevat sterke reservesmering waardoor achtergebleven spoelmiddel de motorolieperformance niet aantast. Bevat geen dunne oplosmiddelen die afdichtingen aantasten of de viscositeit van de motorolie verlagen.

Fysische eigenschappen

Property/Test	Value/Result	ASTM Standaard
Kleur	Geel	
Dichtheid bij 20°C	0.8830 kg/l	ASTM D 4052
Viscositeit, kinematisch bij 40°C	20 cSt	ASTM D 445
Viscositeit, kinematisch bij 100°C	5 cSt	ASTM D 445
Viscositeitsindex	136	ASTM D 2270
Vlampunt	100 °C	ASTM D 92
Pour point	-54 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dit document is bedoeld om u te informeren over producteigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden door voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens op dit blad bevatten typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel dit informatieblad met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Eurol geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. Wij adviseren u altijd het voorschrift van de fabrikant te volgen.