

POWERING
PERFORMANCE

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Eurol Syntence FS 0W-30

W pełni syntetyczny olej silnikowy mid SAPS VW 504.00/507.00

Numer pozycji E100016 Wersja 6.0 14/04/2025

Informacje o produkcie

Eurol Syntence FS 0W-30 to w pełni syntetyczny olej do stosowania w silnikach benzynowych, LPG i diesla, w samochodach osobowych i lekkich pojazdach użytkowych, które są wyposażone w filtry cząstek stałych (zgodnie z normą emisji Euro-4). Olej ten został szczególnie opracowany dla samochodów osobowych i lekkich pojazdów użytkowych grupy VAG (Volkswagen, Audi, Seat i Skoda) i jest odpowiedni do bardzo długich interwałów wymiany oleju (do 30 000 km dla silników benzynowych i do 50 000 km dla silników diesla).

Eurol Syntence FS 0W-30 w pełni spełnia wymagania dotyczące efektywności paliwowej Volkswagena (test efektywności paliwowej VW PV 1451, część specyfikacji VW 504.00/507.00).

Eurol Syntence FS 0W-30 zapewnia niezwykle stabilny film smarny podczas zimnego startu. Film smarny pozostaje również stabilny przy wysokich temperaturach roboczych. Niepotrzebne tarcie w silniku jest maksymalnie zredukowane.

Eurol Syntence FS 0W-30 został opracowany z technologią dodatków Eurol OPT, która zawiera mniej fosforu, siarki i popiołu siarczanowego, aby systemy oczyszczania spalin (filtry cząstek stałych i katalizatory) nie ulegały zatkaniu i nie skracaly swojej żywotności.

Eurol Syntence FS 0W-30 jest również zalecany do innych zastosowań, gdzie wymagana jest specyfikacja ACEA C3 (2012) z klasą lepkości SAE 0W-30.

Właściwości fizyczne

Charakterystyczny	Wartość/wynik	Norma ASTM
Kolor	brązowy	
Gęstość w temperaturze 20°C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Lepkość kinematyczna w 40°C	68.3 cSt	ASTM D 445
Lepkość kinematyczna w 100°C	12.2 cSt	ASTM D 445
wskaźnik lepkości	178	ASTM D 2270
Lepkość dynamiczna (CCS)	6,000 cP	ASTM D 5293
Popiół siarczanowy	0.8 wt%	ASTM D 874
Temperatura płynięcia	-51 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuanse.