

POWERING
PERFORMANCE

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Eurol Ultrance VCC 0W-20

W pełni syntetyczny olej silnikowy mid SAPS do silników benzynowych i wysokoprężnych

Numer pozycji E100017 Wersja 10.0 14/04/2025

Informacje o produkcie

Eurol Ultrance VCC 0W-20 to w pełni syntetyczny olej silnikowy oszczędzający paliwo do silników benzynowych i diesla w samochodach osobowych, szczególnie dla najnowszych silników Volvo.

Eurol Ultrance VCC 0W-20 szybko tworzy stabilny film smarny podczas zimnego startu w niskich temperaturach i ma wysoką stabilność termiczną w trudnych warunkach eksploatacyjnych.

Eurol Ultrance VCC 0W-20 ma doskonałe właściwości dyspergujące i detergencyjne, dzięki czemu silnik pozostaje czysty. Zapewnia maksymalną ochronę przed rdzą i korozją, podczas gdy specjalnie dobrane dodatki utrzymują wszystkie części wolne od kurzu, osadów i nagarów.

Eurol Ultrance VCC 0W-20 ma dodatkowe właściwości oszczędzające paliwo i nadaje się do wydłużonych interwałów (do 30 000 km) dla najnowszych silników Volvo. Aby spełnić właściwości oszczędzające paliwo specyfikacji Volvo VCC RBS0-2AE, HTHS jest mniejsze niż 2,9 cP.

Eurol Ultrance VCC 0W-20 jest przeznaczony do nowej technologii Volvo Engine Architecture (silniki VEA).

Eurol Ultrance VCC 0W-20 spełnia najnowszą specyfikację VOLVO VCC RBS0-2AE zarówno dla wersji benzynowej, jak i diesla w pojazdach Volvo.

Zatwierdzony

- API SN

Poziom wydajności

- ACEA C5
- Volvo VCC RBS0-2AE

Właściwości fizyczne

Charakterystyczny	Wartość/wynik	Norma ASTM
Kolor	bursztynowa	
Gęstość w 20 °C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Lepkość kinematyczna w 40°C	47.1 cSt	ASTM D 445
Lepkość kinematyczna w 100°C	9.0 cSt	ASTM D 445
wskaźnik lepkości	175	ASTM D 2270
Lepkość dynamiczna (CCS)	5,687 cP	ASTM D 5293
Temperatura zapłonu	200 °C	ASTM D 92
Popiół siarczanowy	0.8 wt%	ASTM D 874
Temperatura płynięcia	-48 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuanse.