

POWERING
PERFORMANCE

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Eurol TurboCat 15W-40

Uniwersalny półsyntetyczny olej silnikowy

Numer pozycji E100022 Wersja 1.4 14/04/2025

Informacje o produkcie

Eurol Turbocat 15W-40 to półsyntetyczny olej silnikowy, który jest uniwersalnie stosowany w silnikach benzynowych i diesla (w samochodach osobowych i lekkich pojazdach użytkowych). Ten olej zapewnia bezproblemowy start, nawet w niskich temperaturach, oraz doskonały film smarny w wysokich temperaturach.

Eurol Turbocat 15W-40, dzięki zastosowanemu pakietowi dodatków, zapewnia bezproblemowe funkcjonowanie silnika, a ponadto pozwala na oszczędność paliwa i ograniczenie emisji. Dzięki unikalnemu składowi straty parowania są niewielkie.

Eurol Turbocat 15W-40 posiada doskonałe właściwości przeciwzużyciowe, przeciwpienne i antykorozyjne. Wraz z właściwościami detergentowymi i dyspergującymi, ten olej zapewnia czysty i niezawodny silnik.

Dzięki odporności na wysokie temperatury i utlenianie, Eurol Turbocat 15W-40 zachowa swoją jakość i nie zgęstnieje.

Poziom wydajności

- API SL/CF

Polecany do stosowania

- ACEA A3/B3
- MB 229.1
- VW 501.01
- VW 505.00

Właściwości fizyczne

Charakterystyczny	Wartość/wynik	Norma ASTM
Kolor	brązowy	
Gęstość w 20 °C	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Lepkość kinematyczna w 40°C	109.3 cSt	ASTM D 445
Lepkość kinematyczna w 100°C	14.4 cSt	ASTM D 445
wskaźnik lepkości	134	ASTM D 2270
Lepkość dynamiczna (CCS)	6,124 cP	ASTM D 5293
Temperatura zapłonu	238 °C	ASTM D 92
Popiół siarczanowy	0.9 wt%	ASTM D 874
Temperatura płynięcia	-30 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuanse.