

POWERING
PERFORMANCE

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Eurol Ultrance ECO 0W-20

Oszczędzający paliwo, w pełni syntetyczny olej do silników benzynowych i wysokoprężnych

Numer pozycji E100036 Wersja 15.0 14/04/2025

Informacje o produkcie

Eurol Ultrance ECO 0W-20 to w pełni syntetyczny olej silnikowy mid SAPS do samochodów osobowych, dostawczych i SUV-ów wyposażonych w urządzenia do obróbki spalin z turbosprężarką lub bez niej. Ten olej silnikowy ma szerokie zastosowanie i przewyższa limity specyfikacji różnych specyfikacji OEM.

Eurol Ultrance ECO 0W-20 to olej silnikowy o niskiej lepkości, który przyczynia się do oszczędności paliwa bez uszczerbku dla ochrony przed zużyciem, nawet w wysokich temperaturach i podczas dłuższych interwałów wymiany. Produkt ten nadaje się nie tylko do silników benzynowych (w tym (T)GDI) lub diesla, ale także do paliw alternatywnych, takich jak LPG, CNG, biodiesel (B10 i etanol (E85)) oraz pojazdów hybrydowych.

Eurol Ultrance ECO 0W-20 został sformułowany w celu zminimalizowania występowania zjawiska Low Speed Pre Ignition (LSPI). Właściwości czyszczące tego oleju silnikowego zapobiegają osadom w silniku i turbosprężarce. Doskonała stabilność termiczna i oksydacyjna tego oleju zapewnia długi okres wymiany, zgodnie z zaleceniami producenta.

Eurol Ultrance ECO 0W-20 ma stabilną na ścinanie formułę o niskiej lotności i zapewnia dobry rozruch na zimno. Ten olej silnikowy nadaje się nie tylko do wielu amerykańskich i azjatyckich samochodów, ale także do europejskich samochodów spełniających normy Euro 6 i ograniczenia CO₂.

W przypadku niektórych zastosowań, takich jak częste krótkie przejazdy (taksówki, kurierzy) i duże obciążenia, interwały wymiany muszą być skrócone. Eurol Ultrance ECO 0W-20 może być również stosowany w silnikach Fiata, gdzie wymagana jest wydajność Fiat 9.55535-DM1/DSX. W celu uzyskania dalszych wskazówek, zapoznaj się z instrukcją obsługi lub sprawdź zalecenia dotyczące oleju w naszym doradcy produktowym na stronie www.eurol.com.

Właściwości fizyczne

Charakterystyczny	Wartość/wynik	Norma ASTM
Kolor	bursztynowa	
Gęstość w temperaturze 20°C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Lepkość kinematyczna w 40°C	41.7 cSt	ASTM D 445
Lepkość kinematyczna w 100°C	8.3 cSt	ASTM D 445
wskaźnik lepkości	179	ASTM D 2270
Lepkość dynamiczna (CCS)	5,451 cP	ASTM D 5293
Temperatura zapłonu	225 °C	ASTM D 92
Popiół siarczanowy	0.7 wt%	ASTM D 874
Temperatura płynięcia	-45 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuanse.