

POWERING
PERFORMANCE

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Eurol Bediga GR-X 25W-60

Ekstra lepkie mineralne oleje silnikowe do dużych obciążeń

Numer pozycji E100038 Wersja 1.0 14/04/2025

Informacje o produkcie

Eurol Bediga GR-X 25W-60 to olej silnikowy, który zapewnia optymalne smarowanie starszym samochodom osobowym i dostawczym wyposażonym w silniki benzynowe, LPG i diesla.

Eurol Bediga GR-X 25W-60 nadaje się do silników turbo, technologii wielozaworowej oraz silników z katalizatorami.

Eurol Bediga GR-X 25W-60 wykorzystuje przełomową GR-X technology.

GR-X Technology

Aby pozostać na czele rosnących wymagań dotyczących olejów silnikowych, nasi czołowi badacze zrobili kolejny krok w technologii smarów. Zaprojektowana w laboratorium, gruntownie przetestowana w najbardziej ekstremalnych warunkach: Rajd Dakar, GR-X Technology zapewnia najlepszą możliwą i długotrwałą ochronę silnika.

Osiąga to poprzez tworzenie niemal niezniszczalnej warstwy ochronnej na powierzchni metalu, neutralizację kwaśnych produktów spalania, kapsułkowanie mikroskopijnych cząstek sadzy i wiele więcej.

Więcej informacji o GR-X technology na naszej stronie internetowej.

Zabezpiecz się tą doskonałą technology, sprawdzając charakterystyczny zielony kolor.

Poziom wydajności

- API SG/CF-4

Polecany do stosowania

- MIL-L-2104D
- MIL-L-46152

Właściwości fizyczne

Charakterystyczny	Wartość/wynik	Norma ASTM
Kolor	ciemnozielona	
Gęstość w 20 °C	0.89 kg/l	ASTM D 4052
Lepkość kinematyczna w 40°C	245.7 cSt	ASTM D 445
Lepkość kinematyczna w 100°C	23.8 cSt	ASTM D 445
wskaźnik lepkości	121	ASTM D 2270
Lepkość dynamiczna (CCS)	7,977 cP	ASTM D 5293
Temperatura zapłonu	259 °C	ASTM D 92
Popiół siarczanowy	1.6 wt%	ASTM D 874
Temperatura płynięcia	-24 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuanse.