

POWERING  
PERFORMANCE

## KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

# Eurol Turbosyn 15W-50

**Półsyntetyczny olej silnikowy o uniwersalnym zastosowaniu**

Numer pozycji E100039 Wersja 3.1 14/04/2025

## Informacje o produkcie

Eurol Turbosyn 15W-50 to półsyntetyczny olej silnikowy, który jest uniwersalnie stosowany w silnikach benzynowych i wysokoprężnych (w samochodach osobowych i lekkich pojazdach użytkowych). Ten olej zapewnia bezproblemowy start, nawet w niskich temperaturach, oraz doskonałą warstwę smarną w wysokich temperaturach.

Eurol Turbosyn 15W-50, dzięki zastosowanemu pakietowi dodatków, zapewnia bezproblemowe działanie silnika, a ponadto może przyczynić się do oszczędności paliwa i ograniczenia emisji. Dzięki unikalnemu składowi straty parowania są niewielkie.

Eurol Turbosyn 15W-50 posiada doskonałe właściwości przeciwzużyciowe, przeciwpieniące i antykorozyjne. W połączeniu z właściwościami detergentowymi i dyspergującymi, ten olej zapewnia czysty i niezawodny silnik.

Dzięki odporności na wysokie temperatury i utlenianie, Eurol Turbosyn 15W-50 zachowa swoją jakość i nie zgęstnieje.

### Poziom wydajności

- API SL/CF

### Polecany do stosowania

- ACEA A3/B4
- MB 229.1
- VW 500.00
- VW 501.01
- VW 505.00

## Właściwości fizyczne

| Charakterystyczny            | Wartość/wynik | Norma ASTM  |
|------------------------------|---------------|-------------|
| Kolor                        | brązowy       |             |
| Gęstość w 20 °C              | 0.87 kg/l     | ASTM D 4052 |
| Lepkość kinematyczna w 40°C  | 132.6 cSt     | ASTM D 445  |
| Lepkość kinematyczna w 100°C | 18.3 cSt      | ASTM D 445  |
| wskaźnik lepkości            | 155           | ASTM D 2270 |
| Lepkość dynamiczna (CCS)     | 4,288 cP      | ASTM D 5293 |
| Temperatura zapłonu          | 206 °C        | ASTM D 92   |
| Popiół siarczanowy           | 1.3 wt%       | ASTM D 874  |
| Temperatura płynięcia        | -36 °C        | ASTM D 97   |

**Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, [info@eurol.com](mailto:info@eurol.com), [eurol.com](http://eurol.com)**

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuanse.