



POWERING
PERFORMANCE

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Eurol Diesel-Guard Plus 15W-40

Mineralna olej silnikowy SHPD

Numer pozycji E100042 Wersja 5.0 14/04/2025

Informacje o produkcie

Eurol Diesel-Guard Plus 15W-40 to nowoczesny olej silnikowy odpowiedni dla wysoko obciążonych silników diesla, z turbosprężarką lub bez, oraz sprzętu off-road.

Eurol Diesel-Guard Plus 15W-40 w pełni spełnia najnowsze surowe normy dotyczące osadów na głowicy tłoka i reszcie tłoka.

Dzięki wysokiej stabilności temperaturowej i starzeniowej oraz obecności silnych dodatków czyszczących, Eurol Diesel-Guard Plus 15W-40 zapewnia, że zarówno olej, jak i silnik pozostają w dobrym stanie.

Zużycie jest zminimalizowane, nawet w najcięższych warunkach eksploatacyjnych, co gwarantuje jakość Eurol Diesel-Guard Plus 15W-40 przez cały okres między wymianami, niezależnie od typu silnika i warunków eksploatacji.

Eurol Diesel-Guard Plus 15W-40 może być stosowany w silnikach Euro II, Euro III i Euro IV oraz niektórych silnikach Euro V, gdy używane są paliwa o wysokiej zawartości siarki.

Eurol Diesel-Guard Plus 15W-40 nie jest zalecany do pojazdów z filtrem cząstek stałych.

Eurol Diesel-Guard Plus 15W-40 jest również zalecany do silników benzynowych, gdzie wymagany jest SAE 15W-40 z API SL.

Zatwierdzonej

- Mack EO-N
- Renault VI RLD-2
- Volvo VDS-3

Poziom wydajności

- ACEA E7
- Allison C-4
- API CF/CI-4
- API SL
- Caterpillar ECF-1-A
- Caterpillar ECF-2
- CES 20076
- CES 20077
- CES 20078
- Detroit Diesel DDC 93K215
- Deutz DQC III-10
- DTFR 15B110 (MB 228.3)
- Global DHD-1
- IVECO
- JASO DH-1
- Mack EO-M Plus
- Mack EO-N
- MAN M 3275
- MTU type 2
- Renault VI RLD-2
- Volvo VDS-3

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuanse.



POWERING
PERFORMANCE

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Eurol Diesel-Guard Plus 15W-40

Mineralna olej silnikowy SHPD

Numer pozycji E100042 Versja 5.0 14/04/2025

Właściwości fizyczne

Charakterystyczny	Wartość/wynik	Norma ASTM
Kolor	brązowy	
Gęstość w 20 °C	0.88 kg/l	ASTM D 4052
Lepkość kinematyczna w 40°C	114.5 cSt	ASTM D 445
Lepkość kinematyczna w 100°C	15.7 cSt	ASTM D 445
wskaźnik lepkości	145	ASTM D 2270
Lepkość dynamiczna (CCS)	5,035 cP	ASTM D 5293
Temperatura zapłonu	232 °C	ASTM D 92
Temperatura płynięcia	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuanse.