

Eurol Multifleet 15W-40

Mineralny olej silnikowy do mieszanego taboru pojazdów

Numer pozycji E100046 Wersja 5.0 04/03/2026

Informacje o produkcji

Eurol Multifleet 15W-40 został opracowany zgodnie z najnowszymi wymaganiami dotyczącymi zużycia oleju i emisji spalin, zapewniając ochronę przed wzrostem lepkości i zużyciem. Olej ten ma również doskonałe właściwości czyszczące.

Eurol Multifleet 15W-40 jest idealnie odpowiedni dla zróżnicowanej floty pojazdów, takich jak silniki benzynowe, LPG i lekkie silniki wysokoprężne, z turbosprężarką i/lub katalizatorem lub bez. Dzięki tej szerokiej gamie zastosowań można zredukować zapasy oleju dla użytkownika i sprzedawcy.

Eurol Multifleet 15W-40 w pełni spełnia obniżone limity dotyczące osadów na koronie tłoka, w górnym rowku pierścienia tłokowego oraz na reszcie tłoka.

Poziom wydajności

- API CH-4
- API SJ/CG-4

Polecany do stosowania

- ACEA A2/B2
- ACEA A3/B3
- ACEA E2
- Allison C-4
- API CF
- Mack EO/L
- MAN 271
- MB 228.1
- MTU type 2
- Volvo VDS

Właściwości fizyczne

Charakterystyczny	Wartość/wynik	Norma ASTM
Kolor	brązowy	
Gęstość w 20 °C	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Lepkość, kinetyczna w 40 °C	110.8 cSt	ASTM D 445
Lepkość, kinetyczna w 100 °C	14.9 cSt	ASTM D 445
Indeks lepkości	139	ASTM D 2270
Lepkość, dynamiczna (CCS)	5,421 cP	ASTM D 5293
Temperatura zapłonu	214 °C	ASTM D 92
Popiół siarczanowy	1.2 wt%	ASTM D 874
Temperatura płynięcia	-30 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuansy.