

Eurol SHPD 20W-50

Mineralny olej silnikowy SHPD

Numer pozycji E100047 Wersja 2.0 14/04/2025

Informacje o produkcie

Eurol SHPD 20W-50 to solidny olej silnikowy, opracowany zgodnie z najnowszymi wymaganiami dotyczącymi zużycia oleju i emisji spalin, spełniający wszystkie współczesne normy jakościowe dla europejskich, amerykańskich i japońskich olejów do silników diesla i benzynowych.

Eurol SHPD 20W-50 jest idealnie przystosowany do ciężkich silników diesla (ciężarówki), ale może być również stosowany w silnikach benzynowych, LPG i lekkich silnikach diesla, niezależnie od tego, czy są wyposażone w turbosprężarkę i/lub katalizator i/lub common rail.

Eurol SHPD 20W-50 w pełni spełnia obniżone limity dotyczące osadów na koronie tłoka, w górnym rowku pierścienia tłokowego oraz na reszcie tłoka.

Dzięki stabilności w wysokich temperaturach i odporności na starzenie, a także dzięki silnie czyszczącym dodatkom, Eurol SHPD 20W-50 zapewnia, że silnik i olej pozostają w dobrej kondycji.

Zużycie jest zminimalizowane, nawet w najcięższych warunkach, dzięki czemu Eurol SHPD 20W-50 bez trudu wytrzymuje zalecany okres wymiany, niezależnie od typu silnika.

Poziom wydajności

- API CI-4/SL

Polecany do stosowania

- ACEA A3/B3
- ACEA A3/B4
- ACEA E7
- Caterpillar ECF-1-A
- Caterpillar ECF-2
- CES 20076
- CES 20077
- CES 20078
- Deutz DQC III-10
- DTFR 15B110 (MB 228.3)
- Global DHD-1
- Mack EO-M Plus
- MAN M 3275
- MB 229.1
- MTU type 2
- Renault RLD
- Renault VI RLD-2
- Volvo VDS-3

Właściwości fizyczne

Charakterystyczny	Wartość/wynik	Norma ASTM
Kolor	brązowy	
Gęstość w 20 °C	0.88 kg/l	ASTM D 4052
Lepkość kinematyczna w 40°C	195.2 cSt	ASTM D 445
Lepkość kinematyczna w 100°C	21.3 cSt	ASTM D 445
wskaźnik lepkości	131	ASTM D 2270
Lepkość dynamiczna (CCS)	8,780 cP	ASTM D 5293
Temperatura zapłonu	217 °C	ASTM D 92
Popiół siarczanowy	1.4 wt%	ASTM D 874
Temperatura płynięcia	-27 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuanse.