

POWERING
PERFORMANCE

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Eurol PLX 5W-40

Olej w pełni syntetyczny do silników benzynowych i wysokoprężnych, z turbosprężarką lub bez niej

Numer pozycji E100053 Versja 2.1 14/04/2025

Informacje o produkcie

Eurol PLX 5W-40 to w pełni syntetyczny olej silnikowy do silników benzynowych i diesla w samochodach osobowych i lekkich pojazdach użytkowych. Ten olej może być stosowany w samochodach wyposażonych w katalizatory, turbosprężarki oraz w silnikach z bezpośrednim wtryskiem.

Eurol PLX 5W-40 szybko tworzy stabilny film smarny podczas zimnego startu i zapewnia wysoką stabilność termiczną w trudnych warunkach eksploatacyjnych.

Eurol PLX 5W-40 oferuje nie tylko dobrą ochronę przed zużyciem, ale także przed rdzą i korozją, podczas gdy specjalne dodatki utrzymują wszystkie części wolne od brudu, osadów i nagarów. Eurol PLX 5W-40 posiada właściwości oszczędzające paliwo i może być mieszany zarówno z syntetycznymi, jak i mineralnymi olejami silnikowymi.

Poziom wydajności

- ACEA A3/B4
- API SN/CF
- GM-LL-B-025
- MB 229.1
- MB 229.3
- Porsche A40
- PSA B71 2296 / PSA B71 2293
- Renault RN0700
- Renault RN0710
- VW 502.00
- VW 505.00

Polecany do stosowania

- Fiat 9.55535-H2
- Fiat 9.55535-M2
- MB 229.5

Właściwości fizyczne

Charakterystyczny	Wartość/wynik	Norma ASTM
Kolor	brązowy	
Gęstość w 20 °C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Lepkość kinematyczna w 40°C	93.1 cSt	ASTM D 445
Lepkość kinematyczna w 100°C	15.2 cSt	ASTM D 445
wskaźnik lepkości	173	ASTM D 2270
Lepkość dynamiczna (CCS)	5,067 cP	ASTM D 5293
Temperatura zapłonu	200 °C	ASTM D 92
Popiół siarczanowy	1.3 wt%	ASTM D 874
Temperatura płynięcia	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuanse.