

Eurol Fluence 5W-40

W pełni syntetyczny, mid SAPS, longlife olej silnikowy do samochodów osobowych

Numer pozycji E100054 Wersja 10.0 14/04/2025

Informacje o produkcie

Eurol Fluence 5W-40 to w pełni syntetyczny olej mid SAPS do stosowania w silnikach benzynowych i wysokoprężnych samochodów osobowych oraz lekkich pojazdów użytkowych. Olej ten jest odpowiedni dla samochodów z katalizatorem, turbosprężarką, filtrem cząstek stałych i systemami bezpośredniego wtrysku.

Eurol Fluence 5W-40 ma niski poziom popiołu siarczanowego oraz niskie zawartości fosforu i siarki (technologia mid SAPS). Olej ten zapewnia ekstremalnie dobrą ochronę przed zużyciem i skutkami wysokich temperatur podczas długich okresów między wymianami oraz w sportowych warunkach jazdy. Produkt ten jest szczególnie odpowiedni dla samochodów osobowych Euro-4, 5 i 6 wyposażonych w filtry cząstek stałych i trójdrożne katalizatory, aby zapewnić trwałe osiągi i ochronę.

Eurol Fluence 5W-40 chroni silnik przed rdzą i korozją, podczas gdy specjalne dodatki utrzymują wszystkie części silnika w czystości od brudu, osadów i nagarów.

Eurol Fluence 5W-40 zapewnia ekstremalnie szybki i stabilny film smarny podczas zimnego startu oraz oferuje wysoką stabilność termiczną w trudnych warunkach eksploatacyjnych. Ten solidny olej oferuje właściwości oszczędzające paliwo i może być mieszany zarówno z syntetycznymi, jak i mineralnymi olejami silnikowymi.

W przypadku niektórych zastosowań, takich jak częste krótkie przejazdy (taksówki, kurierzy) i duże obciążenia, należy skrócić interwały wymiany, co jest określone w niektórych zaleceniach producentów. Jeśli wymagana jakość dla pojazdu nie jest wymieniona w sekcji "performance", należy najpierw sprawdzić przydatność tego oleju w zaleceniach producenta lub na Eurol Product Advisor na www.eurol.com.

Zatwierdzony

- API SN
- BMW Longlife-04
- MB-Approval 229.52
- Porsche C40

Poziom wydajności

- ACEA C3
- Ford WSS-M2C917-A
- GM dexos 2
- MB 226.5
- MB 229.31
- MB 229.51
- Renault RN0700
- Renault RN0710

Polecany do stosowania

- API CF
- Fiat 9.55535-GH2
- Fiat 9.55535-S2
- Fiat 9.55535-T2
- VW 502.00
- VW 505.01
- VW 511.00

Właściwości fizyczne

Charakterystyczny	Wartość/wynik	Norma ASTM
Kolor	brązowy	
Gęstość w 20 °C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Lepkość kinematyczna w 40°C	88.7 cSt	ASTM D 445
Lepkość kinematyczna w 100°C	14.6 cSt	ASTM D 445
wskaźnik lepkości	171	ASTM D 2270
Lepkość dynamiczna (CCS)	6,080 cP	ASTM D 5293
Temperatura zapłonu	241 °C	ASTM D 92
Popiół siarczanowy	0.8 wt%	ASTM D 874
Temperatura płynięcia	-36 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staraliśmy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuanse.