

POWERING  
PERFORMANCE

## KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

# Eurol Actence 5W-30

**W pełni syntetyczny olej silnikowy longlife ACEA C4**

Numer pozycji E100058 Wersja 3.1 14/04/2025

## Informacje o produkcie

Eurol Actence 5W-30 to w pełni syntetyczny olej do stosowania w silnikach benzynowych i wysokoprężnych samochodów osobowych oraz lekkich pojazdów użytkowych. Ponadto olej ten jest bezproblemowo stosowany w samochodach z katalizatorem, turbosprężarką i bezpośrednim wtryskiem.

Eurol Actence 5W-30 oferuje ekstremalnie dobrą ochronę podczas długich okresów między wymianami. Jest szczególnie odpowiedni dla samochodów osobowych Euro-4, dla których zaleca się ACEA C4, aby zapobiec zatykania filtrów cząstek stałych.

Eurol Actence 5W-30 ma zatem niską zawartość popiołu siarczanowego, a także niską zawartość fosforu i siarki (tzw. technologia "low SAPS").

Eurol Actence 5W-30 oferuje nie tylko doskonałą ochronę przed zużyciem, ale także przed rdzą i korozją, podczas gdy specjalne dodatki utrzymują części w czystości od brudu, szlamu i osadów.

Eurol Actence 5W-30 zapewnia niezwykle szybkie tworzenie stabilnej warstwy smarnej podczas zimnego startu oraz wysoką stabilność termiczną w trudnych warunkach eksploatacyjnych.

### Zatwierdzony

- Renault RN0720

### Poziom wydajności

- ACEA C3
- ACEA C4
- MB 226.51
- MB 229.51

## Właściwości fizyczne

| Charakterystyczny            | Wartość/wynik | Norma ASTM  |
|------------------------------|---------------|-------------|
| Kolor                        | brązowy       |             |
| Gęstość w 20 °C              | 0.85 kg/l     | ASTM D 4052 |
| Lepkość kinematyczna w 40°C  | 69.7 cSt      | ASTM D 445  |
| Lepkość kinematyczna w 100°C | 12.1 cSt      | ASTM D 445  |
| wskaźnik lepkości            | 172           | ASTM D 2270 |
| Lepkość dynamiczna (CCS)     | 5,190 cP      | ASTM D 5293 |
| Popiół siarczanowy           | 0.5 wt%       | ASTM D 874  |
| Temperatura płynięcia        | -42 °C        | ASTM D 97   |

**Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, [info@eurol.com](mailto:info@eurol.com), [eurol.com](http://eurol.com)**

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuanse.