

## Eurol Excence 5W-30

W pełni syntetyczny olej silnikowy oszczędzający paliwo longlife ACEA C1

Numer pozycji E100059 Wersja 4.0 14/04/2025

### Informacje o produkcie

Eurol Excence 5W-30 to w pełni syntetyczny olej do silników benzynowych i diesla, z turbosprężarką lub bez. Ponadto olej ten jest bezproblemowo zalecany w samochodach osobowych i lekkich pojazdach użytkowych, gdzie wymagana jest olej oszczędzający paliwo (zgodnie z ACEA C1).

Eurol Excence 5W-30, sformułowany z dodatkami Eurol's OPT, oferuje nie tylko ekstremalnie dobrą ochronę podczas długich interwałów wymiany oleju; jest również odpowiedni dla samochodów osobowych Euro-4, aby zapobiec zatykaniu filtrów cząstek stałych.

Eurol Excence 5W-30 ma zatem bardzo niską zawartość popiołu siarczanowego, a także bardzo niskie zawartości fosforu i siarki (tzw. technologia "low SAPS").

Eurol Excence 5W-30 ma dodatkowe właściwości oszczędzające paliwo.

Ponadto olej ten może być stosowany w silnikach Ford, które wymagają specyfikacji Ford M2C-934A lub M2C-934B, a także w silnikach Mazda i Volvo, dla których wymagana jest "low-SAPS motor oil".

Eurol Excence 5W-30 oferuje nie tylko doskonałą ochronę przed zużyciem, ale także przed rdzą i korozją, podczas gdy specjalne dodatki utrzymują części w czystości od brudu, szlamu i osadów.

Eurol Excence 5W-30 zapewnia niezwykle szybkie tworzenie stabilnej warstwy smarnej podczas zimnego startu i wysoką stabilność termiczną w trudnych warunkach eksploatacyjnych.

### Zatwierdzony

- STJLR 03.5005

### Poziom wydajności

- ACEA C1
- Ford WSS-M2C934 B
- JASO DL-1

### Właściwości fizyczne

Charakterystyczny	Wartość/wynik	Norma ASTM
Kolor	brązowy	
Gęstość w 20 °C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Lepkość kinematyczna w 40°C	50.8 cSt	ASTM D 445
Lepkość kinematyczna w 100°C	9.5 cSt	ASTM D 445
wskaźnik lepkości	174	ASTM D 2270
Lepkość dynamiczna (CCS)	4,000 cP	ASTM D 5293
Temperatura zapłonu	201 °C	ASTM D 92
Popiół siarczanowy	0.5 wt%	ASTM D 874
Temperatura płynięcia	-42 °C	ASTM D 97

### Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuansy.