

POWERING
PERFORMANCE

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Eurol Synergy 0W-40

W pełni syntetyczny olej silnikowy oszczędzający paliwo longlife MB 229.5

Numer pozycji E100064 Wersja 3.0 14/04/2025

Informacje o produkcie

Eurol Synergy 0W-40 to w pełni syntetyczny olej do stosowania w nowoczesnych silnikach benzynowych, LPG i wysokoprężnych w samochodach osobowych i lekkich pojazdach użytkowych. Ten olej jest bezproblemowo stosowany w samochodach z turbosprężarką, katalizatorem i silnikami wysokoprężnymi z bezpośrednim wtryskiem.

Eurol Synergy 0W-40 zapewnia niezwykle szybkie tworzenie stabilnego filmu smarnego podczas zimnego startu, który pozostaje stabilny przy wysokich temperaturach pracy.

Dodatkowo, ten olej oferuje ekstremalnie wysoką stabilność oksydacyjną i ochronę przed zużyciem, zapewniając, że zarówno silnik, jak i olej pozostają czyste nawet po bardzo długich okresach wymiany (do 30 000 km).

Eurol Synergy 0W-40 ma dodatkowe właściwości oszczędzające paliwo i jest mieszalny zarówno z syntetycznymi, jak i mineralnymi olejami silnikowymi, chociaż mieszanie z innymi olejami, zwłaszcza w przypadku tego oleju, nie sprzyja wyraźnym właściwościom.

Eurol Synergy 0W-40 spełnia specyfikację MB 229.5 i jest odpowiedni do intensywnego i długotrwałego użytkowania.

Zatwierdzony

- API SN

Poziom wydajności

- ACEA A3/B4
- BMW Longlife-01
- Ford WSS-M2C937-A
- MB 229.3
- MB 229.5
- Porsche A40
- Renault RN0700
- Renault RN0710
- VW 502.00
- VW 505.00

Polecany do stosowania

- Fiat 9.55535-H2
- Fiat 9.55535-M2
- Fiat 9.55535-N2
- Fiat 9.55535-Z2

Właściwości fizyczne

Charakterystyczny	Wartość/wynik	Norma ASTM
Kolor	brązowy	
Gęstość w 20 °C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Lepkość kinematyczna w 40°C	73.5 cSt	ASTM D 445
Lepkość kinematyczna w 100°C	13.1 cSt	ASTM D 445
wskaźnik lepkości	182	ASTM D 2270
Lepkość dynamiczna (CCS)	5,260 cP	ASTM D 5293
Temperatura zapłonu	207 °C	ASTM D 92
Popiół siarczanowy	1.1 wt%	ASTM D 874
Temperatura płynięcia	-45 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuanse.