

POWERING
PERFORMANCE

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Eurol Fluence FE 5W-30

W pełni syntetyczny olej silnikowy longlife oszczędzający paliwo, ACEA C2

Numer pozycji E100069 Wersja 1.0 14/04/2025

Informacje o produkcie

Eurol Fluence FE 5W-30 to w pełni syntetyczny olej silnikowy mid SAPS do silników benzynowych i diesla, z turbosprężarką lub bez. Ten olej ma dodatkowe właściwości oszczędzające paliwo w porównaniu do większości standardowych olejów 5W-30, aby spełniać poniżej wymienione specyfikacje. Wymienione specyfikacje są obowiązkowe dla różnych modeli Toyoty, Mitsubishi, Subaru, Hondy, Mazdy, Hyundai, KIA, a także dla niektórych modeli grupy Fiat i grupy PSA (Peugeot i Citroen).

Eurol Fluence FE 5W-30 chroni filtr cząstek stałych dzięki obniżonej zawartości popiołu siarczanowego i jest również odpowiedni dla pojazdów z turbosprężarką.

Eurol Fluence FE 5W-30 oferuje nie tylko doskonałą ochronę przed zużyciem, ale także chroni przed rdzą i korozją. Specjalne dodatki utrzymują wszystkie części wolne od lakierowania, osadów i nagarów. Ta formuła chroni przed uszkodzeniami silnika spowodowanymi niepożądanym LSPI (Low-Speed-Pre-Ignition). Eurol Fluence FE 5W-30 zapewnia ekstremalnie szybki i stabilny film smarny podczas zimnego startu oraz oferuje wysoką stabilność termiczną i oksydacyjną w trudnych warunkach eksploatacyjnych.

W przypadku niektórych zastosowań, takich jak częste krótkie przejazdy (taksówki, kurierzy) i duże obciążenia, należy skrócić interwały wymiany oleju, co jest określone w niektórych zaleceniach producentów. Jeśli wymagana jakość dla pojazdu nie jest wymieniona pod "performance", zalecamy najpierw sprawdzić przydatność tego oleju w zaleceniach producenta lub na Eurol Product Advisor na www.eurol.com.

Zatwierdzony

- Renault RN17

Poziom wydajności

- ACEA A5/B5
- ACEA C2
- ACEA C3
- API SP
- Fiat 9.55535-S3
- MB 226.52
- MB 229.51
- MB 229.52
- PSA B71 2290
- Renault RN0700
- Renault RN0710

Polecany do stosowania

- Fiat 9.55535-S1

Właściwości fizyczne

Charakterystyczny	Wartość/wynik	Norma ASTM
Gęstość w 20 °C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Lepkość kinematyczna w 40°C	73.8 cSt	ASTM D 445
Lepkość kinematyczna w 100°C	12.2 cSt	ASTM D 445
wskaźnik lepkości	163	ASTM D 2270
Lepkość dynamiczna (CCS)	6,000 cP	ASTM D 5293
Popiół siarczanowy	0.7 wt%	ASTM D 874
Temperatura płynięcia	-39 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuansy.