



POWERING
PERFORMANCE

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Eurol SHPD 15W-40 SYNT PLUS

Półsyntetyczny olej silnikowy do mieszanej floty

Numer pozycji E100111 Wersja 3.0 14/04/2025

Informacje o produkcie

Eurol SHPD 15W-40 Synt Plus to solidny olej silnikowy, opracowany zgodnie z najnowszymi wymaganiami dotyczącymi zużycia oleju i emisji spalin, spełniający wszystkie współczesne normy jakościowe dla europejskich, amerykańskich i japońskich olejów do silników diesla i benzynowych. Ten olej jest odpowiedni dla ciężkich silników diesla wyposażonych w systemy recyrkulacji spalin (EGR) i selektywnej redukcji katalitycznej (SCR), ale nie jest zalecany do filtrów cząstek stałych.

Eurol SHPD 15W-40 Synt Plus jest idealny dla ciężkich silników diesla (ciężarówki), ale może być również stosowany w silnikach benzynowych, LPG i lekkich silnikach diesla, niezależnie od tego, czy są wyposażone w turbosprężarkę i/lub katalizator i/lub common rail.

Eurol SHPD 15W-40 Synt Plus w pełni spełnia obniżone limity dotyczące osadów na koronie tłoka, w górnym rowku pierścienia tłokowego i reszcie tłoka.

Dzięki stabilności w wysokich temperaturach i odporności na starzenie, a także dzięki silnym dodatkom czyszczącym, Eurol SHPD 15W-40 Synt Plus zapewnia, że silnik i olej pozostają w dobrej kondycji. Zużycie jest zminimalizowane, nawet w najcięższych warunkach, co pozwala Eurol SHPD 15W-40 Synt Plus bez problemu wytrzymać zalecany okres wymiany, niezależnie od typu silnika.

W przypadku niektórych zastosowań, takich jak częste krótkie przejazdy (taksówki, kurierzy) i duże obciążenia, należy skrócić interwały wymiany, co jest określone w niektórych zaleceniach producentów. Jeśli wymagana jakość dla pojazdu nie jest wymieniona w sekcji "performance", zalecamy najpierw sprawdzić przydatność tego oleju w zaleceniach producenta lub na Eurol Product Advisor na stronie www.eurol.com.

Zatwierdzone

- Mack EO-N
- Renault VI RLD-2
- Volvo VDS-3

Poziom wydajności

- API SL/CI-4

Polecany do stosowania

- ACEA A3/B4
- ACEA E7
- Allison C-4
- Caterpillar ECF-1-A
- Caterpillar ECF-2
- CES 20076
- CES 20077
- CES 20078
- DDC Oil Category 2
- Detroit Diesel DDC 93K215
- Deutz DQC III-10
- DTFR 15B110 (MB 228.3)
- Global DHD-1
- JASO DH-1
- MAN M 3275
- MB 229.1
- MTU type 2
- Renault RLD
- Voith Class A

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuanse.



POWERING
PERFORMANCE

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Eurol SHPD 15W-40 SYNT PLUS

Półsyntetyczny olej silnikowy do mieszanej floty

Numer pozycji E100111 Wersja 3.0 14/04/2025

Właściwości fizyczne

Charakterystyczny	Wartość/wynik	Norma ASTM
Kolor	brązowy	
Gęstość w 20 °C	0.88 kg/l	ASTM D 4052
Lepkość kinematyczna w 40°C	114.2 cSt	ASTM D 445
Lepkość kinematyczna w 100°C	15.4 cSt	ASTM D 445
wskaźnik lepkości	142	ASTM D 2270
Lepkość dynamiczna (CCS)	5,169 cP	ASTM D 5293
Temperatura zapłonu	215 °C	ASTM D 92
Popiół siarczanowy	1.5 wt%	ASTM D 874
Temperatura płynięcia	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuanse.