

POWERING
PERFORMANCE

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Eurol Diesel-Guard 15W-40

Mineralny olej silnikowy SHPD

Numer pozycji E100112 Wersja 9.0 29/04/2025

Informacje o produkcie

Eurol Diesel-Guard 15W-40 to nowoczesny olej silnikowy, opracowany zgodnie z najnowszymi wymaganiami dotyczącymi zużycia oleju i emisji, spełniający większość współczesnych norm jakościowych zarówno europejskich, jak i amerykańskich producentów silników.

Eurol Diesel-Guard 15W-40 jest idealnie odpowiedni do ciężkich silników diesla w ciężarówkach z turbosprężarką lub bez oraz do zastosowań terenowych.

Eurol Diesel-Guard 15W-40 w pełni spełnia obniżone limity dotyczące osadów na koronie tłoka i reszcie tłoka.

Zalecany okres wymiany oleju jest bezproblemowo osiągany niezależnie od typu silnika i warunków.

Eurol Diesel-Guard 15W-40 może być stosowany w silnikach Euro II, Euro III, Euro IV i niektórych Euro V, gdzie używane jest paliwo o wysokiej zawartości siarki.

Eurol Diesel-Guard 15W-40 nie nadaje się do stosowania w silnikach z filtrem cząstek stałych (DPF).

Korzyści z produktu

test

Zatwierdzony

- API CI-4/SL
- DTFR 15B110
- Mack EO-N
- MTU type 2
- Renault VI RLD-2
- Volvo VDS-3

Poziom wydajności

- ACEA E7
- Caterpillar ECF-1-A
- Caterpillar ECF-2
- CES 20076
- CES 20077
- CES 20078
- Detroit Diesel DDC 93K215
- Deutz DQC III-10
- Global DHD-1
- Mack EO-M Plus
- MAN M 3275
- MB 228.3
- Renault RLD

Właściwości fizyczne

Charakterystyczny	Wartość/wynik	Norma ASTM
Kolor	brązowy	
Gęstość w 20 °C	0.88 kg/l	ASTM D 4052
Lepkość kinematyczna w 40°C	104.9 cSt	ASTM D 445
Lepkość kinematyczna w 100°C	14.8 cSt	ASTM D 445
wskaźnik lepkości	146	ASTM D 2270
Lepkość dynamiczna (CCS)	4,025 cP	ASTM D 5293
Temperatura zapłonu	234 °C	ASTM D 92
Popiół siarczanowy	1.5 wt%	ASTM D 874
Temperatura płynięcia	-39 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuanse.