



POWERING
PERFORMANCE

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Eurol Fusion 10W-40

Półsyntetyczny olej silnikowy do mieszanego taboru pojazdów

Numer pozycji E100113 Wersja 6.1 14/04/2025

Informacje o produkcie

Eurol Fusion 10W-40 to solidny półsyntetyczny olej silnikowy, idealnie nadający się do ciężkich silników wysokoprężnych (ciężarówki), ale może być również stosowany w silnikach benzynowych, LPG i lekkich silnikach wysokoprężnych, niezależnie od tego, czy są wyposażone w turbosprężarkę i/lub katalizator i/lub common rail.

Eurol Fusion 10W-40 posiada wiele wiodących specyfikacji OEM, co czyni go wielofunkcyjnym olejem silnikowym dla zróżnicowanej floty pojazdów.

Eurol Fusion 10W-40 w pełni spełnia obniżone limity dotyczące osadów na koronie tłoka, w górnym rowku pierścienia tłokowego oraz na reszcie tłoka.

Dzięki swojej stabilności w wysokich temperaturach i odporności na starzenie, a także dzięki silnie czyszczącym dodatkom, Eurol Fusion 10W-40 zapewnia, że silnik i olej pozostają w dobrej kondycji.

Zużycie jest zminimalizowane, nawet w najtrudniejszych warunkach, dzięki czemu Eurol Fusion 10W-40 bez problemu wytrzymuje zalecany okres wymiany, niezależnie od typu silnika.

Eurol Fusion 10W-40 zawiera syntetyczne oleje bazowe, które nie tylko zapewniają dobry rozruch na zimno, ale także pewne oszczędności paliwa i zmniejszone zużycie oleju dzięki mniejszemu parowaniu.

Zatwierdzony

- API SL/CI-4
- Mack EO-N
- Renault VI RLD-2
- Volvo VDS-3

Poziom wydajności

- ACEA A3/B4
- ACEA E7
- Allison C-4
- Caterpillar ECF-1-A
- Caterpillar ECF-2
- CES 20077
- CES 20078
- Detroit Diesel DDC 93K215
- Deutz DQC III-10
- DTFR 15B110 (MB 228.3)
- Global DHD-1
- JASO DH-1
- MAN M 3271
- MAN M 3275
- MB 229.1
- MB 235.27
- MTU type 2
- Renault RLD
- Voith Class A

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuanse.



POWERING
PERFORMANCE

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Eurol Fusion 10W-40

Półsyntetyczny olej silnikowy do mieszanego taboru pojazdów

Numer pozycji E100113 Wersja 6.1 14/04/2025

Właściwości fizyczne

Charakterystyczny	Wartość/wynik	Norma ASTM
Kolor	brązowy	
Gęstość w 20 °C	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Lepkość kinematyczna w 40°C	101.0 cSt	ASTM D 445
Lepkość kinematyczna w 100°C	15.1 cSt	ASTM D 445
wskaźnik lepkości	158	ASTM D 2270
Lepkość dynamiczna (CCS)	5,615 cP	ASTM D 5293
Temperatura zapłonu	229 °C	ASTM D 92
Popiół siarczanowy	1.4 wt%	ASTM D 874
Temperatura płynięcia	-36 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuanse.