

POWERING
PERFORMANCE

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Eurol Endurance LD 10W-40

UHPD olej silnikowy do wydłużonych okresów wymiany w samochodach ciężarowych

Numer pozycji E100117 Wersja 7.0 14/04/2025

Informacje o produkcie

Eurol Endurance LD 10W-40 to syntetyczny olej silnikowy, który spełnia nowe wymagania UHPD (Ultra High Performance Diesel). Ten olej zapewnia doskonałą ochronę przed "bore-polishing" i ma wyjątkową stabilność wobec utleniania i wysokich temperatur.

Eurol Endurance LD 10W-40 jest oszczędny w zużyciu paliwa, odpowiedni dla wysoko doładowanych silników diesla w ciężarówkach, autobusach i pojazdach przemysłowych. Dzięki specjalnej technologii dodatków zarówno olej, jak i silnik są utrzymywane w niespotykanej czystości.

Eurol Endurance LD 10W-40 to tzw. olej Long Drain, co oznacza, że nadaje się do wydłużonych interwałów wymiany oleju, o ile są one dozwolone przez producenta silnika, w zależności od warunków eksploatacji i metody filtracji, co pozwala na ograniczenie kosztów utrzymania.

Zatwierdzony

- API CI-4
- DTFR 15B120
- Mack EO-N
- Renault VI RLD-2
- Volvo VDS-3

Poziom wydajności

- ACEA E4
- ACEA E7
- CES 20077
- CES 20078
- Deutz DQC III-10
- Mack EO-M Plus
- MAN M 3277
- MB 228.5
- MTU type 3
- Renault RXD
- Volvo VDS-2

Polecany do stosowania

- Deutz DQC IV-10
- MAN M 3377
- Scania LDF-2

Właściwości fizyczne

Charakterystyczny	Wartość/wynik	Norma ASTM
Kolor	brązowy	
Gęstość w 20 °C	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Lepkość kinematyczna w 40°C	102.4 cSt	ASTM D 445
Lepkość kinematyczna w 100°C	15.0 cSt	ASTM D 445
wskaźnik lepkości	153	ASTM D 2270
Lepkość dynamiczna (CCS)	6,590 cP	ASTM D 5293
Temperatura zapłonu	228 °C	ASTM D 92
Popiół siarczanowy	1.6 wt%	ASTM D 874
Temperatura płynięcia	-33 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuanse.