

Eurol Syntruck XLD 10W-40

Olej silnikowy do wydłużonych okresów wymiany w samochodach ciężarowych

Numer pozycji E100122 Wersja 9.0 14/04/2025

Informacje o produkcie

Eurol Syntruck XLD 10W-40 to w pełni syntetyczny olej silnikowy spełniający najnowsze wymagania. Ten olej zapewnia doskonałą ochronę przed "bore-polishing" i ma wyjątkową stabilność oksydacyjną, a także odporność na wysokie temperatury.

Eurol Syntruck XLD 10W-40, dzięki swoim właściwościom oszczędzającym paliwo, jest idealny dla wysoko doładowanych silników diesla w ciężarówkach, autobusach i pojazdach przemysłowych. Dzięki specjalnej technologii dodatków zarówno olej, jak i silnik są utrzymywane w nieskazitelnej czystości.

Eurol Syntruck XLD 10W-40 nadaje się do wydłużonych interwałów wymiany oleju, o ile są one dozwolone przez producenta silnika, w zależności od warunków eksploatacji i metody filtracji, co pozwala na ograniczenie kosztów utrzymania.

Zatwierdzony

- Mack EO-N
- Renault VI RLD-2
- Scania LDF-3
- Volvo VDS-3

Poziom wydajności

- ACEA E4
- ACEA E7
- API CF
- API CI-4
- Cummins CES 20077
- Cummins CES 20078
- DAF Extended Drain
- DAF Truck
- DTFR 15B120 (MB 228.5)
- MAN M 3277
- MTU type 3
- Renault RLD
- Renault RXD
- Scania LDF
- Scania LDF-2
- Voith Class B

Właściwości fizyczne

Charakterystyczny	Wartość/wynik	Norma ASTM
Kolor	brązowy	
Gęstość w 20 °C	0.86 kg/l	ASTM D 4052
Lepkość kinematyczna w 40°C	86.7 cSt	ASTM D 445
Lepkość kinematyczna w 100°C	13.4 cSt	ASTM D 445
wskaźnik lepkości	156	ASTM D 2270
Lepkość dynamiczna (CCS)	5,940 cP	ASTM D 5293
Temperatura zapłonu	229 °C	ASTM D 92
Popiół siarczanowy	1.9 wt%	ASTM D 874
Temperatura płynięcia	-45 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuanse.