

POWERING  
PERFORMANCE

## KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

## Eurol Pro Lite 15W-40

**Półsyntetyczny olej silnikowy do samochodów osobowych i lekkich pojazdów użytkowych**

Numer pozycji E100135 Wersja 1.2 14/04/2025

### Informacje o produkcie

Eurol Pro Lite 15W-40 to półsyntetyczny olej silnikowy o uniwersalnym zastosowaniu w samochodach benzynowych i diesla, a także w lekkich pojazdach użytkowych. Ten olej zapewnia dobrą warstwę smarującą zarówno przy niskich, jak i wysokich temperaturach pracy.

Eurol Pro Lite 15W-40 pozwala silnikowi działać w każdych warunkach dzięki specjalnemu pakietowi dodatków, spełniając zarówno europejskie, jak i amerykańskie normy. Efektywność paliwowa i redukcja emisji spalin również mogą być osiągnięte dzięki temu produktowi. Dzięki unikalnej formulacji ten olej ma niską lotność, co minimalizuje zużycie oleju.

Eurol Pro Lite 15W-40 oferuje doskonałą ochronę przed zużyciem, pienieniem i korozją. W połączeniu z właściwościami detergentowymi i dyspergującymi, ten olej utrzymuje silnik w czystości i optymalnej kondycji.

Dzięki wysokiej stabilności termicznej Eurol Pro Lite 15W-40 zachowa swój poziom jakości i nie zgęstnieje.

Eurol Pro Lite 15W-40 nie nadaje się do stosowania w pojazdach z silnikiem diesla wyposażonych w DPF.

### Poziom wydajności

- ACEA A3/B4
- API SN/CF
- MB 229.1
- VW 501.01
- VW 505.00

### Właściwości fizyczne

| Charakterystyczny            | Wartość/wynik | Norma ASTM  |
|------------------------------|---------------|-------------|
| Kolor                        | brązowy       |             |
| Gęstość w 20 °C              | 0.86 kg/l     | ASTM D 4052 |
| Lepkość kinematyczna w 40°C  | 101.0 cSt     | ASTM D 445  |
| Lepkość kinematyczna w 100°C | 14.9 cSt      | ASTM D 445  |
| wskaźnik lepkości            | 153           | ASTM D 2270 |
| Lepkość dynamiczna (CCS)     | 3,377 cP      | ASTM D 5293 |
| Temperatura zapłonu          | 202 °C        | ASTM D 92   |
| Popiół siarczanowy           | 1.3 wt%       | ASTM D 874  |
| Temperatura płynięcia        | -39 °C        | ASTM D 97   |

**Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, [info@eurol.com](mailto:info@eurol.com), [eurol.com](http://eurol.com)**

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuanse.