

POWERING
PERFORMANCE

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Eurol Nautic L. 15W-40 SHX

Mineralny olej silnikowy do zaawansowanych silników wysokoprężnych bez filtra cząstek stałych

Numer pozycji E100143 Wersja 3.0 14/04/2025

Informacje o produkcie

Eurol Nautic Line 15W-40 SHX to solidny olej silnikowy, opracowany zgodnie z najnowszymi wymaganiami dotyczącymi zużycia oleju i emisji spalin, spełniający wszystkie współczesne normy jakościowe dla europejskich, amerykańskich i japońskich olejów do silników wysokoprężnych.

Eurol Nautic Line 15W-40 SHX jest idealnie przystosowany do ciężkich silników wysokoprężnych, ale może być również stosowany w silnikach benzynowych, LPG i lekkich silnikach wysokoprężnych, niezależnie od tego, czy są wyposażone w turbosprężarkę i/lub katalizator i/lub common rail.

Eurol Nautic Line 15W-40 SHX w pełni spełnia obniżone limity dotyczące osadów na koronie tłoka, w górnym rowku pierścienia tłokowego oraz na reszcie tłoka.

Dzięki stabilności w wysokich temperaturach i odporności na starzenie, a także dzięki silnie czyszczącym dodatkom, Eurol Nautic Line 15W-40 SHX zapewnia, że silnik i olej pozostają w dobrej kondycji.

Zużycie jest zredukowane do minimum, nawet w najcięższych warunkach, dzięki czemu Eurol Nautic Line 15W-40 SHX bez problemu wytrzymuje zalecany okres wymiany, niezależnie od typu silnika.

Zatwierdzony

- Mack EO-N
- Renault VI RLD-2
- Volvo VDS-3

Poziom wydajności

- ACEA E7
- API CI-4/SL
- Caterpillar ECF-1-A
- Caterpillar ECF-2
- CES 20076
- CES 20077
- Deutz DQC III-10
- DTFR 15B110 (MB 228.3)
- Global DHD-1
- MAN M 3275
- MB 228.1
- MTU type 2
- Volvo VDS-2

Właściwości fizyczne

Charakterystyczny	Wartość/wynik	Norma ASTM
Kolor	brązowy	
Gęstość w 20 °C	0.88 kg/l	ASTM D 4052
Lepkość kinematyczna w 40°C	104.9 cSt	ASTM D 445
Lepkość kinematyczna w 100°C	14.8 cSt	ASTM D 445
wskaźnik lepkości	146	ASTM D 2270
Lepkość dynamiczna (CCS)	4,025 cP	ASTM D 5293
Temperatura zapłonu	234 °C	ASTM D 92
Popiół siarczanowy	1.5 wt%	ASTM D 874
Temperatura płynięcia	-39 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuansy.