

POWERING
PERFORMANCE

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Eurol Nautic L.10W-30 FCW

Olej 4-suwowy do silników morskich

Numer pozycji E100145 Wersja 2.1 14/04/2025

Informacje o produkcie

Eurol Nautic Line 10W-30 FCW to olej silnikowy zapewniający optymalne smarowanie i ochronę czterosuwowych silników wewnętrznych i zewnętrznych, dla których wymagana jest specyfikacja FC-W.

Eurol Nautic Line 10W-30 FCW spełnia wymagania NMMA FCW, takie jak ochrona przed rdzą i korozją w kontakcie z wodą (słoną), ograniczone zmniejszenie lepkości po długotrwałym użytkowaniu oraz doskonała ochrona przed zużyciem i osadami, szczególnie w warunkach rozcieńczania paliwa*.

*Rozcieńczanie paliwa może wystąpić w silnikach zewnętrznych, jeśli silnik pracuje przez długi czas na biegu jałowym, a niespalone paliwo przecieka do miski olejowej. Eurol Nautic Line 10W-30 FCW zawiera specjalne dodatki, które minimalizują zużycie zarówno przy niskich, jak i wysokich prędkościach.

Dzięki specjalnym dodatkom Eurol Nautic Line 10W-30 FCW zachowa wysoki poziom wydajności nawet po upływie terminu wymiany oleju. Nie zmienia to faktu, że zawsze należy dążyć do terminowej wymiany oleju.

Poziom wydajności

- API SL
- JASO MA
- NMMA FC-W

Właściwości fizyczne

Charakterystyczny	Wartość/wynik	Norma ASTM
Kolor	brązowy	
Gęstość w 20 °C	0.86 kg/l	ASTM D 4052
Lepkość kinematyczna w 40°C	74.6 cSt	ASTM D 445
Lepkość kinematyczna w 100°C	11.7 cSt	ASTM D 445
wskaźnik lepkości	151	ASTM D 2270
Lepkość dynamiczna (CCS)	4,323 cP	ASTM D 5293
Temperatura zapłonu	234 °C	ASTM D 92
Popiół siarczanowy	0.8 wt%	ASTM D 874
Temperatura płynięcia	-33 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuanse.