

POWERING
PERFORMANCE

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Eurol Globence SA 15W-40

Wielofunkcyjny olej silnikowy wysokiej wydajności do silników Diesla/benzynowych dla mieszanych flot pojazdów.

Numer pozycji E100157 Wersja 1.0 14/04/2025

Informacje o produkcie

Eurol Globence SA 15W-40 CK-4 to uniwersalny produkt Mid-SAPS najwyższej klasy opracowany zgodnie z najnowszymi przepisami dotyczącymi zużycia oleju i emisji spalin dla większości nowoczesnych ciężkich olejów silnikowych do zastosowań poza drogami. Jest odpowiedni do stosowania w głównych amerykańskich, europejskich OEM, indyjskich i japońskich silnikach diesla z recyrkulacją spalin/EGR, selektywną redukcją katalityczną/SCR, filtrem cząstek stałych/DPF.

Eurol Globence SA 15W-40 CK-4 jest szczególnie odpowiedni dla silników diesla poddawanych dużym obciążeniom, ale może być również stosowany w silnikach benzynowych i LPG, dla których zalecany jest olej silnikowy spełniający normy API SN/SM o klasie lepkości 15W-40.

Eurol Globence SA 15W-40 CK-4 zapewnia doskonałą czystość tłoków i silnika, stabilność oksydacyjną, kontrolę oleju wiertniczego i ochronę przed zużyciem tulei cylindrowych. Zużycie jest zminimalizowane, nawet w najcięższych warunkach eksploatacyjnych, co gwarantuje jakość Eurol Globence SA 15W-40 CK-4 przez cały okres wymiany, niezależnie od typu silnika (Euro 1, 2, 3, 4, 5 i 6).

Eurol Globence SA 15W-40 CK-4 zapewnia kompatybilność wsteczną z technologią silnikową, spełniając zarówno specyfikacje Full SAPS (ACEA E7 odpowiednie dla wydajności użytkowej), jak i Lower SAPS (mniej niż 1,0% popiołu siarczanowego, wydajność ACEA E9).

Eurol Globence SA 15W-40 CK-4 przewyższa wydajnością oleje spełniające normy API CF-4, CG-4, CH-4, CI-4, CI-4 Plus i API CJ-4, i może skutecznie smarować silniki wymagające tych kategorii API.

Eurol Globence SA 15W-40 CK-4 jest logistycznie zoptymalizowany dla klientów z mieszanymi flotami pojazdów.

Poziom wydajności

- API CK-4

Właściwości fizyczne

Charakterystyczny	Wartość/wynik	Norma ASTM
Kolor	brązowy	
Gęstość w 20 °C	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Lepkość kinematyczna w 40°C	99.2 cSt	ASTM D 445
Lepkość kinematyczna w 100°C	14.6 cSt	ASTM D 445
wskaźnik lepkości	153	ASTM D 2270
Lepkość dynamiczna (CCS)	5,918 cP	ASTM D 5293
Temperatura zapłonu	229 °C	ASTM D 92
Popiół siarczanowy	1.0 wt%	ASTM D 874
Temperatura płynięcia	-39 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuansy.