

POWERING
PERFORMANCE

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Eurol Ultrance VA 0W-30

W pełni syntetyczny olej silnikowy longlife oszczędzający paliwo

Numer pozycji E100158 Wersja 3.0 14/04/2025

Informacje o produkcie

Eurol Ultrance VA 0W-30 to long life, 'full-saps', w pełni syntetyczny olej silnikowy. Eurol Ultrance VA 0W-30 jest uniwersalnie stosowany w różnych silnikach Euro-4, Euro-5 i Euro-6, diesla lub benzynowych, gdzie wymagany jest SAE 0W-30 ze specyfikacją ACEA A5/B5 i/lub API SL.

Dzięki specjalnie opracowanemu pakietowi dodatków Eurol Ultrance VA 0W-30 działa w każdych warunkach. Właściwości czyszczące Eurol Ultrance VA 0W-30 utrzymują silnik w czystości i minimalizują osady, co pozwala na optymalne działanie turbosprężarki. Ponadto, stosowanie Eurol Ultrance VA 0W-30 może przynieść oszczędność paliwa na poziomie co najmniej 5% (w porównaniu z olejem referencyjnym SAE 15W-40) oraz redukcję emisji. Zużycie oleju jest zminimalizowane dzięki niskim właściwościom parowania tego unikalnie skomponowanego oleju.

Unikalna kompozycja Eurol Ultrance VA 0W-30 zapewnia łatwy rozruch silnika w niskich temperaturach.

Eurol Ultrance VA 0W-30 może być stosowany przy wydłużonych interwałach wymiany oraz w silnikach poddawanych dużym obciążeniom.

Eurol Ultrance VA 0W-30 jest stosowany w najnowszych silnikach Volvo (B5, B6, B8, D5, D82 i D87), gdzie wymagane są oszczędzające paliwo oleje silnikowe (ACEA A1/B1 lub ACEA A5/B5). Eurol Ultrance VA 0W-30 może być również stosowany w 5-cylindrowych silnikach benzynowych i diesla Volvo, gdzie wymagana jest specyfikacja Volvo VCC 95200377.

Właściwości fizyczne

Charakterystyczny	Wartość/wynik	Norma ASTM
Kolor	brązowy	
Gęstość w temperaturze 20°C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Lepkość kinematyczna w 40°C	53.8 cSt	ASTM D 445
Lepkość kinematyczna w 100°C	10.2 cSt	ASTM D 445
wskaźnik lepkości	181	ASTM D 2270
Lepkość dynamiczna (CCS)	5,740 cP	ASTM D 5293
HTHS	3.00 cP	ASTM D 4683
Temperatura zapłonu	200 °C	ASTM D 92
Popiół siarczanowy	1.1 wt%	ASTM D 874
Temperatura płynięcia	-48 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuanse.