

POWERING  
PERFORMANCE

## KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

## Eurol Evolence 0W-16

**W pełni syntetyczny olej silnikowy API SP Resource Conserving**

Numer pozycji E100164 Wersja 4.0 14/04/2025

### Informacje o produkcie

Eurol Evolence 0W-16 to w pełni syntetyczny olej silnikowy, specjalnie przeznaczony do amerykańskich i azjatyckich silników benzynowych w samochodach osobowych, dostawczych i pojazdach hybrydowych. Ten olej silnikowy może być stosowany w samochodach wyposażonych w katalizatory, silniki turbo i systemy bezpośredniego wtrysku, gdzie zalecane są API SP (-RC) lub ILSAC GF-6a. Eurol Evolence 0W-16 jest kompatybilny z paliwami benzynowymi zawierającymi do 85% etanolu (E85), a także LPG i CNG.

Eurol Evolence 0W-16 zapewnia optymalne smarowanie i czyszczenie szczególnie azjatyckich i amerykańskich silników benzynowych różnych producentów samochodów, takich jak Ford, Chrysler, Toyota, Lexus, Kia, Subaru, Mitsubishi i Honda.

Ten olej oferuje doskonałą ochronę dla pojazdów hybrydowych i silników pracujących w warunkach start-stop. Dzięki wyjątkowo niskiej lepkości ten olej silnikowy może być używany przez cały rok, nawet przy bardzo niskich temperaturach zimą. Eurol Evolence 0W-16 został zaprojektowany w celu poprawy zużycia paliwa, ochrony turbosprężarki i kompatybilności systemu kontroli emisji. Ten olej silnikowy zapewnia doskonałą ochronę przed zużyciem, korozją, osadami i nagarami, aby zagwarantować maksymalną żywotność silnika.

Eurol Evolence 0W-16 minimalizuje ryzyko LSPI (Low Speed Pre Ignition) w nowoczesnych silnikach z GDI i TGDI oraz zapewnia doskonałą ochronę łańcucha rozrządu przed osadami i zużyciem.

Eurol Evolence 0W-16 nie jest kompatybilny wstecz z wcześniejszymi specyfikacjami API i ILSAC.

### Właściwości fizyczne

| Charakterystyczny            | Wartość/wynik | Norma ASTM  |
|------------------------------|---------------|-------------|
| Kolor                        | bursztynowa   |             |
| Gęstość w temperaturze 20°C  | 0.84 kg/l     | ASTM D 4052 |
| Lepkość kinematyczna w 40°C  | 37.6 cSt      | ASTM D 445  |
| Lepkość kinematyczna w 100°C | 7.2 cSt       | ASTM D 445  |
| wskaźnik lepkości            | 159           | ASTM D 2270 |
| Lepkość dynamiczna (CCS)     | 5,527 cP      | ASTM D 5293 |
| Popiół siarczanowy           | 0.8 wt%       | ASTM D 874  |
| Temperatura płynięcia        | -42 °C        | ASTM D 97   |

**Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, [info@eurol.com](mailto:info@eurol.com), [eurol.com](http://eurol.com)**

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuanse.